


Skydelio indikatorius PCE-DPD-U





Kaina:

176.90 € (be PVM)

214.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!

(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKYDELIO INDIKATORIUS PCE-DPD-U

Daugiasignalį skaitmeninį skydelio indikatorių galima konfigūruoti taip, kad jis veiktų kaip voltmetras, ampermetras, proceso signalai (mA) su žadinimo įtampa ir be jos, temperatūra, rezistoriai, potenciometrų ir dažniai. Skaitmeninio skydelio indikatoriaus dydis yra 96 x 48 mm, o vertės rodomos 4 skaitmenų LED ekrane. Matavimo diapazonas yra nuo 9999 iki -1999 su pasirinktamu dešimtiniu kableliu. Indikatoriuje yra greita prieiga prie aliarmo reikšmių nustatymo, išorinis kontaktas specialioms funkcijoms, sumažintų sąnaudų Eco režimas, 5 ryškumo lygiai.

Daugiasignalinio skaitmeninio skydelio indikatoriaus maitinimo įtampa nuo 18 iki 265 V kintamosios / nuolatinės srovės. Pasirinktinai indikatorius gali turėti relinę išvestį, analoginę išvestį ir „Modbus RTU“ ryšį.

PRIVALUMAI

- IP65 apsaugos klasė skydelio priekyje
- Galimi įvairūs įrenginiai
- Skaitmeninis ekranas pramoniniams procesams
- Pasirenkamieji išėjimai
- 4 skaitmenų skaitmeninis ekranas
- Galima prijungti daug jutiklių

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Įvestis: 2, 3 laidų PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni200, Ni1000 / Termoelemento tipai: K, J, E, N, L, R, S, B, T, C / Potenciometras: 500-20 kOhm / Varža: 50 kOhm / Proceso signalas: 4-20 mA, 0-10 V / Dažnis: 0-100 Hz / Nuolatinė įtampa: 60 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V / Nuolatinė srovė: 20 mA, 5 A / Kintamoji įtampa: 2 V, 20 V, 200 V, 600 V / Kintamoji srovė: 20 mA, 5 A
- Matavimo sparta: 3 per sekundę
- Skiriamoji geba: 16 bitų
- Tikslumas: 0,1 %
- Įtampos matavimas: vidinė varža 1 MΩ / Srovės matavimas: 12 Ω
- Mastelis: 21 taškas
- Ekranas: 4 skaitmenų, 7 segmentų LED ekranas, trijų spalvų
- Rodymo diapazonas: nuo -1999 iki 9999
- Išvestis: kortelės
- Aplinkos temperatūra: darbinė: nuo 0 °C iki 55 °C, laikymo: nuo -20 °C iki +70 °C
- Matmenys: skaitmeninis ekranas 96 x 48 x 91 mm / skydelio išpjova 92 x 45 mm
- Maitinimo įtampa: 18-265 V AC/DC
- Priekinė apsauga: IP 65
- Svoris: < 200 g
- Montavimas: montavimo spaustukai su tvirtinimo varžtais, elektrinis prijungimas per gnybtų juostelę
- Skaitmeninio ekrano korpusas: tvirtas plastikinis korpusas

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

