

# Anemometras Testo 440 su 100 mm mentelinio zondų / 0563 4403

**Kaina:****714.92 € (be PVM)****865.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 440“ oro greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaisas, mentelinis 100 mm zondas ir transportavimo dėklas.

**PRODUKTO KODAS: 0563 4403**

## Anemometras Testo 440 su 100 mm mentelinio zondų / 0563 4403

Greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaisas „Testo 440“ su 100 mm mentelinio zondų yra sukurtas siekiant tiksliai išmatuoti oro srautą oro išleidimo angose. Šis prietaisas turi integruotą slėgio jutiklį ir gali prisijungti platų skaitmeninių zondų asortimentą, leidžiantį atlikti daugybę matavimų. Be to, belaidžiai zondai ir vidinė atmintis duomenims užtikrina patogų naudojimą ir efektyvų duomenų valdymą.

**GREIČIO IR VIDAUS ORO KOKYBĖS MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 440“:**

- **Intuityvus:** aiškiai struktūrizuotas meniu ir lygiagretus oro greičio, slėgio skirtumo, drėgmės ir temperatūros matavimas vėdinimo kanaluose arba ventiliacijos išleidimo angose
- **Taupo vietą:** tiesiog sujunkite universalią „Bluetooth“ rankeną su 100 mm mentelinio arba karštos vielos zondų bei ištraukiamu teleskopu (1,0 m)
- **Patogus:** belaidžiai zondai, vidinė atmintis duomenims ir USB sąsaja jiems eksportuoti
- **Universalus:** „Testo 440 dP“ turi integruotą slėgio jutiklį bei gali prisijungti platų skaitmeninių

zondų asortimentą

## **MATUOKLIS**

### **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

#### **Temperatūros matavimas (NTC):**

- Diapazonas: nuo -40 iki +150 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.4$  °C (-40 ~ -25.1 °C);  $\pm 0.3$  °C (-25 ~ +74.9 °C);  $\pm 0.4$  °C (+75 ~ +99.9 °C);  $\pm 0.5$  % nuo matavimo vertės (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 °C

#### **Temperatūros matavimas (TC tipas K (NiCr-Ni)):**

- Diapazonas: nuo -200 iki +1370 °C
- Tikslumas:  $\pm(0.3$  °C + 0.3 % nuo matavimo vertės)
- Rezoliucija: 0.1 °C

### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Matmenys: 154 x 65 x 32 mm
- Darbinė temperatūra: -20 to +50 °C
- Jungiami zondai: 1 x skaitmeninis zondas su laidu arba 1 x NTC TUC temperatūros zondas, 1 x skaitmeninis Bluetooth zondas arba Testo Smart zondas, 1 x temperatūros TC K tipo zondas
- Maitinimas: 3 x AA 1.5 V mignono baterija, darbo laikas apie 12 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®; USB sąsaja
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Svoris: 250 g

## **100 MM SKERSMENS MENDELINIS ZONDAS**

### **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

#### **Temperatūros matavimas (NTC):**

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.5$  °C
- Rezoliucijos: 0.1 °C

#### **Greičio / tūrio matavimas:**

- Diapazonas: nuo 0.3 iki 35 m/s
- Tikslumas:  $\pm(0.1$  m/s + 1.5 % nuo matavimo reikšmės) (diapazone nuo 0.3 iki 20 m/s);  $\pm(0.2$  m/s + 1.5 % nuo matavimo reikšmės) (diapazone nuo 20.01 iki 35 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 375 x 105 x 46 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo galvos skersmuo: 100 mm
- Maitinimas: 4 x AA tipo baterijos, darbo laikas apie 60 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®
- Bevielio ryšio diapazonas: 20 m
- Svoris: 360 g

## Platus zondų pasirinkimas

Papildomi oro srauto, drėgmės, turbulencijos, CO, CO<sub>2</sub>, slėgio, temperatūros ir kiti zondai bei priedai TESTO matuokliui.

[Žiūrėti katalogą](#)



### APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

### UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856