Anemometras Testo 440 su 16 mm menteliniu zondu / 0563 4401



Kaina:
559.88 € (be PVM)
677.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KOMPLEKTĄ SUDARO
„Testo 440“ oro greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaisas, mentelė 16 mm ir transportavimo dėklas.
PRODUKTO KODAS: 0563 4401

Anemometras Testo 440 su 16 mm menteliniu zondu / 0563 4401

„Testo 440“ greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaiso rinkinys su 16 mm mentelės zondų komplektu yra idealus pasirinkimas vėdinimo kanalų, sandėlių, šaldytuvų, darbo vietų ir biurų aplinkos matavimams. Prietaisas gali vienu metu matuoti oro srautą, slėgio skirtumus, drėgmę ir temperatūrą, todėl tai yra labai universalus ir patikimas įrankis.
GREIČIO IR VIDAUS ORO KOKYBĖS MATAVIMO PRIETAISO „TESTO 440“ SU 16 MM MENTELE RINKINYS YRA:

- **Intuityvus**: Pasižymi paprasta meniu struktūra, leidžiančia lengvai matuoti oro srautą ir kiekį ventiliacijos kanaluose.
- **Patogus**: Komplektuojamas su integruotu teleskopu, kurį galima ištempti iki 0,85 m, todėl matavimai tampa paprasti ir patogūs.
- **Patikimas**: Įrenginys turi absoliutaus slėgio kompensavimo funkciją, vidinę atmintį duomenims

saugoti bei USB jungtį jų perkėlimui.

GREIČIO IR VIDAUS ORO KOKYBĖS MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 440“:

- **Belaidis**: „Bluetooth“ zondai užtikrina didelį patogumą atliekant matavimus.
- **Vienu metu gali dirbti**: 1 x skaitmeninis zondas su kabeliu arba 1 x temperatūros NTC, 1 x skaitmeninis „Bluetooth“ zondas, 1 x temperatūros TC tipo K zondas.
- **Saugus ir patikimas**: Vidinė duomenų saugykla ir USB jungtis duomenų perkėlimui.
- **Galima atlikti ir daugiau aplinkos matavimų**: CO, CO2, drėgmės, temperatūros, oro judėjimo greičio, vėdinimo, šildymo, slėgio, apšvietimo (papildomai užsakomi zondai).

MENTELĖ 16 MM:

- **Patogi**: Turi integruotą teleskopą, kurį galima pailginti iki 0,85 m, kad būtų lengva atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose.
- **Tiksli**: Užtikrina tikslius matavimo rezultatus diapazone nuo +0,6 iki +50 m/s.

MATUOKLIS
MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -40 iki +150 °C
- Tikslumas: ±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C); ±0.3 °C (-25 ~ +74.9 °C); ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C); ±0.5 % nuo matavimo vertės (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Temperatūros matavimas (TC tipas K (NiCr-Ni)):

- Diapazonas: nuo -200 iki +1370 °C
- Tikslumas: ±(0.3 °C + 0.3 % nuo matavimo vertės)
- Rezoliucija: 0.1 °C

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Matmenys: 154 x 65 x 32 mm
- Darbinė temperatūra: -20 to +50 °C
- Jungiami zondai: 1 x skaitmeninis zondas su laidu arba 1 x NTC TUC temperatūros zondas, 1 x skaitmeninis Bluetooth zondas arba Testo Smart zondas, 1 x temperatūros TC K tipo zondas
- Maitinimas: 3 x AA 1.5 V mignono baterija, darbo laikas apie 12 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®; USB sąsaja
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Svoris: 250 g

MENTELINIS Ø 16 MM SKERSMENS ZONDAS

Zondas skirtas matuoti oro srautą ir tūrį. Zondas turi teleskopą, kuris gali būti prailgintas iki 85 cm ilgio. Tai leidžia patogiau atlikti matavimus sunkiau pasiekiamose vietose.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Srauto, srauto tūrio matavimas:

- Diapazonas: nuo 0.6 iki 50 m/s
- Tikslumas: ±(0.2 m/s + 1 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 0.6 iki 40 m/s); ±(0.2 m/s + 2 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 40.1 iki 50 m/s)

- Rezoliucija: 0.1 m/s

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Laikymo temperatūra: nuo -10 iki +70 °C
- Matmenys: 330 x 16 x 16 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +70 °C
- Kabelio ilgis: 1.7 m
- Teleskopo ilgis: 850 mm
- Zondo galvos skersmuo: 16 mm
- Teleskopo skersmuo: 12 mm
- Svoris: 150 g

Platus zondų pasirinkimas

Papildomi oro srauto, drėgmės, turbulencijos, CO, CO2, slėgio, temperatūros ir kiti zondai bei priedai TESTO matuokliui.
Žiūrėti katalogą





APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856