

# Anemometras Wintact WT 816A

**Kaina:****33.02 € (be PVM)****39.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ANEMOMETRAS WINTACT WT 816A

Atsparus vandeniui ir dulkėms prietaisas vėjo greičiui ir oro temperatūrai matuoti. Anemometras turi 7 stipinų rotorių, kuris pradeda suktytis dėl oro srauto. Rotoriaus apsisukimus fiksuoja skaitiklis, kuris vėliau nustato oro greitį. Surinkti duomenys įrenginio LCD ekrane pateikiami patogia forma. Anemometras turi daug funkcijų, todėl jo valdymas yra patogus, o matavimo rezultatai aiškūs ir pritaikyti matavimo poreikiams.

**Komplekte yra:** anemometras Wintact WT 816A, dėklas, baterija

### PRIVALUMAI

- Oro greičio ir temperatūros matavimas
- Didžiausias / vidutinis / dabartinis oro greičio matavimas
- Temperatūros matavimo vienetų pasirinkimas Celsijaus arba Farenheito laipsniais
- Greičio matavimo vienetų pasirinkimas: M/s, Km/h, ft/min, Mazgai, mph
- Boforto skalė: bft (nuo 0 iki 12 laipsnių)
- Apšvietimas, lengvai skaitomas ekranas, rankinis arba automatinis įrenginio išjungimas
- Žemos temperatūros ir akumuliatoriaus būsenos indikatoriai
- IP67 - visiškai atsparus dulkėms ir apsaugotas nuo panardinimo į vandenį - iki 30 minučių iki 1 metro gylyje

### TECHNINIAI DUOMENYS

### **Oro greitis:**

- Matavimo diapazonas: 0-30 m/s / 0-5860 Ft/min / 0-55 mazgai / 0-90 km/h / 0-65 mylių per valandą
- Skiriamoji geba: 0,1 (m/s) / 19 (Ft/min) / 0,2 (mazgai) / 0,3 (km/h) / 0,2 (mph)
- Slenkstis: 0,7 (m/s) / 137 (Ft/min) / 1,4 (mazgai) / 2,5 (km/h) / 1,6 (mph)
- Tikslumas:  $\pm 5\%$

### **Temperatūra:**

- Matavimo diapazonas: nuo -10 °C iki +45 °C / nuo 14 °F iki 113 °F
- Skiriamoji geba: 0,2 °C / 0,3 °F
- Tikslumas:  $\pm 2\text{ °C} / \pm 3,6\text{ °F}$

### **Bendrieji techniniai duomenys:**

- Baterija: CR 2032 3,0 V (pridedama)
- Termometras: NTC termometras
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +45 °C (nuo 14 °F iki 113 °F)
- Darbinė drėgmė: žemiau 90 % santykinio drėgnumo
- Laikymo temperatūra: nuo -40 °C iki +60 °C (nuo -40 °F iki 140 °F)
- Energijos suvartojimas: apie 3 mA
- Svoris: 85 g (su akumuliatoriumi)
- Matmenys: 47 x 21 x 126 mm

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856