Daugiafunkcinis termo anemometras VZ8917



Kaina:
641.12 € (be PVM)
775.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Daugiafunkcinis termo anemometras "VZ8917"

Daugiafunkcinis įrenginys, skirtas matuoti oro srauto greitį ir efektyvumą, temperatūrą, santykinę drėgmę, drėgnuoju termometru išmatuotą oro temperatūrą ir rasos tašką. Integruotame LCD ekrane vienu metu gali būti rodomi du matuojami parametrai.

Prietaisas pasižymi dideliu jautrumu ir matavimų tikslumu. Turi 10 cm mentinį rotorių, integruotą su korpusu.

Anemometras gali vykdyti dinaminius matavimus, rodyti minimalias, maksimalias ir vidutines reikšmes. "Hold" funkcija leidžia sustabdyti greitai besikeičiančias matavimų reikšmes.

Pasirenkami matavimo vienetai:

- Temperatūra: °C / ºF
- Srauto greitis: m / s / pėdos per mylią
- Paviršiaus plotas: kvadratiniai centimetrai / kvadratiniai coliai
- Oro srautas: CMM / CFM

Prietaisas maitinamas keturiomis AAA tipo šarminėmis baterijomis, turi senkančios baterijos indikatorių bei automatinį išsijungimo po 20 min. nenaudojimo. Išjungus prietaiso energijos taupymo režimą, galima atlikti nepertraukiamus matavimus.

Apšviečiamas anemometro ekranas leis patogiai naudotis prietaisu tamsiu paros metu ar prastai apšviestose vietose.

Prietaiso dydis: 269 x 106 x 51 mm. Svoris: 243 g.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis, ryškus, apšviečiamas LCD ekranas
- Didelio jautrumo jutikliai matuojantys temperatūrą ir drėgmę
- Integruotas 10 cm skersmens mentinis rotorius
- Temperatūros, lydimosi ir garavimo temperatūros matavimai
- Rasos taško matavimas
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Greitai besikeičiančių matavimo duomenų sustabdymo funkcija
- Minimalios ir maksimalio matavimų reikšmės išsaugojimas
- Vidutinės matavimų vertės apskaičiavimas
- Automatinis maitinimo išsijungimas po 20 minučių (galimybė išjungti šią funkciją)
- Senkančios baterijos indikatorius
- Tvirtos konstrukcijos prietaisas
- Kalibravimo sertifikatas išduotas gamintojo

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas: -20°~ +60°C
- Matavimo tikslumas: ± 0.6 °C
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1 °C / 0.1°F
- Matavimo vienetai: °C / °F

Drėgmės matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0.1 ~ 99.9%RH
- Matavimo tikslumas: ± 3% diapazone 10 - 90% RH esant 25 ° C; ± 5% kituose diapazonuose
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1 RH
- Matavimo vienetai: % RH

Rasos taško matavimas:

- Matavimo diapazonas: -5.0°C ~ 59.9°C
- Rezultatas pateikimas kas: 0.1 °C
- Temperatūros matavimas drėgnuoju termometru
- Matavimo diapazonas: -20.0°C ~ 59.9°C
- Rezultatas pateikimas kas: 0.1 °C

Vėjo greičio matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0.2 ~ 30 m/s
- Matavimo tikslumas: 1,5% rodmens + 0.3m / s (mažiau nei 20 m / s); 3% rodmens + 0.3m / sek (virš 20 m / s)
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.01 m/s
- Matavimo vienetai: m/s, pėdos per mylią

Srauto matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 9999.9 (CMM) / 0 ~ 99999 (CFM)
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1 (CMM) / 1 (CFM)

- Matavimo vienetai: CMM (m3 / min) / CFM (pėda3 / min)

Darbo ir laikymo sąlygos:

- Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0 ~ 50 °C; <80% RH be kondensacijos
- Laikymo temperatūra ir drėgmė: -10 ~ +50 °C (be baterijų); <90% RH, be kondensacijos
- Elektromagnetinis suderinamumas: CE ženklinimas

Maitinimas:

- Baterijos: 4 x 1,5 V AAA tipo šarminės baterijos
- Automatinis išsijungimas: po 20 min (galimybė išjungti šią funkciją)
- Komplekto sudėtis:
- 4 x AAA baterijos
- Plastikinis dėklas
- Instrukcija
- Gamintojo išduotas kalibravimo liudijimas

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ANEMOMETRAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856