

Karštojo laido termoanemometras AZ 8953

**Kaina:****388.97 € (be PVM)****470.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOANEMOMETRAS SU KARŠTOS VIELOS ZONDU AZ 8953

AZ 8953 – tai karštos vielos termoanemometras, skirtas tiksliam oro srauto greičio, tūrinio srauto, temperatūros ir drėgmės matavimui ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemose. Karštos vielos technologija užtikrina ypač aukštą jautrumą net esant mažam oro srautui – ten, kur tradiciniai sraigtiniai anemometrai dažnai nepakankamai tikslūs. Prietaisas skirtas HVAC specialistams, aptarnavimo technikams ir montuotojams, kuriems reikalingi patikimi ir pakartojami matavimo rezultatai lauko sąlygomis.

Teleskopinis matavimo zondas su lankščiu galu leidžia atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose – ventiliacijos kanaluose, už oro grotų ar ankštosiose montavimo erdvėse. Zondo ilgis reguliuojamas nuo 42 iki 106 cm.

Prietaisas turi dvi vidurkinimo funkcijas: T-AVG leidžia nustatyti vidutinę matavimo vertę per nurodytą laiką (iki 1 val.), o P-AVG – apskaičiuoti vidurkį iš iki 999 matavimo taškų. Tai ypač naudinga nestabiliaus sistemos veikimo sąlygomis. Matavimo vienetai keičiami pagal poreikį: temperatūra (°C / °F), oro srauto greitis (m/s, ft/min) ir tūrinis srautas (m³/h, m³/min, ft³/min, l/s). Apšviestas LCD ekranas (26 × 44 mm) užtikrina gerą matomumą net blogai apšviestose vietose.

Prietaisas maitinamas 4 × 1,5 V AAA šarminėmis baterijomis (komplekte). Automatinio išsijungimo funkcija po 10 minučių neveikos taupo energiją, tačiau prirėkus ją galima išjungti – tai ypač patogu ilgalaikių matavimų metu. Baterijos įkrovos indikatorius laiku praneša apie besenkančias baterijas.

Komplektacija: termoanemometras AZ 8953, teleskopinis zondas, 4 × 1,5 V AAA šarminės baterijos, dėklas, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Karštos vielos technologija – tikslūs matavimai net esant mažam oro srautui
- Teleskopinis zondas su lankščiu galu – matavimas sunkiai pasiekiamose vietose
- Zondo ilgis reguliuojamas nuo 42 iki 106 cm
- T-AVG funkcija – vidutinė vertė per iki 1 val. laikotarpį
- P-AVG funkcija – vidurkis iš iki 999 matavimo taškų
- MIN / MAX funkcija – minimalių ir maksimalių verčių matavimas
- HOLD funkcija – rodmens užšaldymas ekrane
- Keičiami matavimo vienetai – m/s, ft/min, m³/h, m³/min, ft³/min, l/s
- Apšviestas LCD ekranas – geras matomumas blogai apšviestose vietose
- Automatinis išsijungimas po 10 min. – galima išjungti
- Baterijos įkrovos indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

Zondas

- Tipas: karštos vielos
- Prijungimas: teleskopinis su lankščiu galu
- Ilgis: reguliuojamas 42–106 cm
- Skersmuo: 8 mm
- Oro srauto greitis
- Matavimo diapazonas: 0,15–20 m/s (30–3 937 ft/min)
- Tikslumas: ±5% rodmens ±0,1 m/s; ±5% rodmens ±20 ft/min
- Skyra: 0,01 m/s (< 10 m/s); 0,10 m/s (> 10 m/s)
- Vienetai: m/s, ft/min

Tūrinis srautas

- Matavimo diapazonas: 0–99 999
- Skyra: 0,1 (0–9 999,9); 1 (10 000–99 999)
- Vienetai: m³/h, m³/min, ft³/min, l/s

Drėgmė

- Matavimo diapazonas: 5–95 % RH
- Tikslumas: ±3 % (20–80 % RH); ±5 % (10–20 % RH ir 80–90 % RH); ±7 % (likusios ribos)
- Atsako laikas: 60 s (tipinis)
- Skyra: 0,1 %

Temperatūra

- Matavimo diapazonas: -10–+50 °C (14–122 °F)
- Tikslumas: ±1 °C (0–+50 °C); ±1,5 °C (< 0 °C)
- Atsako laikas: 60 s (tipinis)
- Skyra: 0,1 °C / °F
- Vienetai: °C / °F

Ekranas

- LCD 26 × 44 mm, su apšvietimu
- Atnaujinimas: kas 0,5 s

Maitinimas

- 4 × 1,5 V AAA šarminės baterijos (komplekte)
- Automatinis išsijungimas: po 10 min. neveikos (galima išjungti)
- Baterijos įkrovos indikatorius: taip

Darbo sąlygos

- Temperatūra: 0–+50 °C
- Drėgmė: iki 80 % RH (be kondensacijos)

Laikymo sąlygos

- Temperatūra: -10–+50 °C (be baterijų)
- Drėgmė: iki 90 % RH (be kondensacijos)
- Sertifikacija: CE

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856