

Matuoklis TESTO 400 su rinkiniu oro srautui matuoti

**Kaina:****2741.86 € (be PVM)****3317.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Matuoklis TESTO 400 su rinkiniu oro srautui matuoti

Multifunkcinis TESTO matuoklis galintis matuoti oro srautą, temperatūrą, drėgmę, slėgį, apšviestumą, spinduliavimo šilumą, turbulenciją, CO ir CO₂ parametrus (priklausomai nuo pasirinkto jutiklio tipo). Turi integruotą diferencinio slėgio jutiklį, jutiklinį ekraną, intuityvų valdymą. Pasižymi preciziškais matavimais.

[Plačiau apie matuoklį >](#)

Bluetooth® karštos vielos zondas (skaitmeninis) su temperatūros ir drėgmės jutikliu

Zondas matuoja oro greitį, temperatūrą, drėgmę, absoliutų slėgį. Matavimo duomenys į TESTO 400 matuoklį perduodami Bluetooth ryšiu, net iš 20 metrų atstumo. Zondas turi teleskopą, kuris gali būti ištemptas iki 1 metro ilgio.

KARŠTOS VIELOS ZONDAS

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

NTC temperatūros matavimas:

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas: ±0.5 °C (diapazone nuo 0 iki +70 °C); ±0.8 °C (diapazone nuo -20 iki 0 °C)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Drėgmės matavimas:

- Diapazonas: nuo 5 iki 95 %RH
- Tikslumas: ± 3 %RH (diapazone nuo 10 iki 35 %RH); ± 2 %RH (diapazone nuo 35 iki 65 %RH); ± 3 %RH (diapazonas nuo 65 iki 90 %RH); ± 5 %RH (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 %RH

Absoliutaus slėgio matavimas:

- Diapazonas: nuo +700 iki +1100 hPa
- Tikslumas: ± 3.0 hPa
- Rezoliucija: 0.1 hPa

Oro greičio matavimas karšta viela:

- Diapazonas: nuo 0 iki 50 m/s
- Tikslumas: $\pm(0.03 \text{ m/s} + 4 \% \text{ nuo matavimo vertės})$ (diapazone nuo 0 iki 20 m/s); $\pm(0.5 \text{ m/s} + 5 \% \text{ nuo matavimo vertės})$ (diapazone nuo 20.01 iki 30 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 780 x 50 x 40 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Teleskopo ilgis: 1000 mm
- Zondo galvos skersmuo: 9 mm
- Teleskopo skersmuo: 16 mm
- Baterija: 4 x AA tipo baterijos, darbo trukmė 21.5 val.
- Duomenų perdavimas: per Bluetooth®, diapazonas 20 m
- Svoris: 400 g

100 MM MENTELINIO ZONDO GALVA MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

NTC temperatūros matavimas:

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas: ± 0.5 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C

Greičio / tūrio srauto matavimas:

- Diapazonas: nuo 0.3 iki 35 m/s
- Tikslumas: $\pm(0.1 \text{ m/s} + 1.5 \% \text{ nuo matavimo vertės})$ (diapazone nuo 0.3 iki 20 m/s); $\pm(0.2 \text{ m/s} + 1.5 \% \text{ nuo matavimo vertės})$ (diapazone nuo 20.01 iki 35 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 180 x 105 x 46 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo skersmuo: 100 mm
- Svoris: 125 g

DRĖGMĖS/ TEMPERATŪROS ZONDAS MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

NTC temperatūros matavimas:

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas: ± 0.3 °C (diapazone nuo +15 iki +30 °C); ± 0.5 °C (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Drėgmės matavimas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 100 %RH
- Tikslumas: $\pm(0.6$ %RH + 0.7 nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 0 iki 90 %RH); $\pm(1.0$ %RH + 0.7 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 90 iki 100 %RH)
- Rezoliucija: 0.01 %RH

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 160 x 28 x 28 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo veleno skersmuo: 12 mm
- Svoris: 20 g

Platus įvairių matavimo zondu pasirinkimas

Matuokliui TESTO 400 taip pat galime pasiūlyti turbulencijos, apšvietimo, slėgio, mentelinius ir karštos vielos oro srauto, įvairių kombinacijų CO₂, CO, drėgmės, temperatūros jutiklius, Pito vamzdelius.

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis.



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856