

Matuoklis Testo 440 su apšvietimo matavimo jutikliu / 0563 4402

**Kaina:****624.92 € (be PVM)****756.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 440“ oro greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaisas, šviesos srauto dėklas ir transportavimo dėklas.

PRODUKTO KODAS: 0563 4402

Matuoklis Testo 440 su apšvietimo matavimo jutikliu

Greičio ir vidaus oro kokybės matavimo įrenginys „Testo 440“ su šviesos srauto zondų yra pritaikytas apšvietimo lygio matavimams darbo vietose, biuruose ir gamybos zonose. Šis prietaisas pasižymi paprasta meniu struktūra, skirta ilgalaikiams matavimams, bei šviesos srauto nustatymu pagal V-lambda kreivę. Jis yra tinkamas naudoti su įvairiais šviesos šaltiniais.

GREIČIO IR VIDAUS ORO KOKYBĖS MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 440“ SU ŠVIESOS SRAUTO ZONDU:

- **Intuityvus:** Paprasta meniu struktūra, skirta ilgalaikiams matavimams ir šviesos srauto nustatymams pagal V-lambda kreivę. Tinka įvairiems šviesos šaltiniams.
- **Tikslus:** Atitinka DIN EN 13032-1, klasė C / DIN 5032-7 standartus.
- **Patogus:** Neslystantis zondo paviršius, vidinė atmintis duomenims saugoti ir USB jungtis patogiam jų eksportavimui.
- **Universalus:** Srauto greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaisas gali būti naudojamas su įvairiais skaitmeniniais zondais.

GREIČIO IR VIDAUS ORO KOKYBĖS MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 440“:

- **Belaidis:** „Bluetooth“ zondai užtikrina didelį patogumą atliekant matavimus.
- **Vienu metu gali dirbti:** 1 x skaitmeninis zondas su kabeliu arba 1 x temperatūros NTC, 1 x skaitmeninis „Bluetooth“ zondas, 1 x temperatūros TC tipas K.
- **Saugus ir patikimas:** Vidinė duomenų saugykla ir USB jungtis duomenų perkėlimui.
- **Gali atlikti ir daugiau aplinkos matavimų:** CO, CO₂, drėgmės, temperatūros, vėdinimo, šildymo, slėgio, apšvietimo naudojant papildomus zondus.

MATUOKLIS

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -40 iki +150 °C
- Tikslumas: ±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C); ±0.3 °C (-25 ~ +74.9 °C); ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C); ±0.5 % nuo matavimo vertės (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Temperatūros matavimas (TC tipas K (NiCr-Ni)):

- Diapazonas: nuo -200 iki +1370 °C
- Tikslumas: ±(0.3 °C + 0.3 % nuo matavimo vertės)
- Rezoliucija: 0.1 °C

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Matmenys: 154 x 65 x 32 mm
- Darbinė temperatūra: -20 to +50 °C
- Jungiami zondai: 1 x skaitmeninis zondas su laidu arba 1 x NTC TUC temperatūros zondas, 1 x skaitmeninis Bluetooth zondas arba Testo Smart zondas, 1 x temperatūros TC K tipo zondas
- Maitinimas: 3 x AA 1.5 V mignono baterija, darbo laikas apie 12 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®; USB sąsaja
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Svoris: 250 g

SKAITMENINIS APŠVIETIMO MATAVIMO JUTIKLIS

Jutiklis idealiai tinka matuoti apšvietimo parametrus darbo vietose. Apšvietimą įvertina pagal V-lambda kreivę, kuri atitinka žmogaus akies jautrumą dienos šviesoje. Jutikliu taip pat galima matuoti baltos arba šiltos šviesos diodus (K < 5000). Kabelio ilgis yra 1,4 metro, todėl jutiklį galima patogiai padėti norimoje matuoti vietoje, o kartu išvengsite ir nuo jūsų krentančios šešėlio, kuris gali turėti įtakos matavimo rezultatams.

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100000 Lux
- Tikslumas: DIN EN 13032-1 Appendix B; Klasė C pagal DIN 5032-7
- Rezoliucija: 0.1 Lux (< 10000); 1 Lux (> 10000)
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Matmenys: 110 x 55 x 22 mm
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +50 °C
- Laido ilgis: 1.4 m
- Svoris: 110 g

Platus zondų pasirinkimas

Papildomi oro srauto, drėgmės, turbulencijos, CO, CO₂, slėgio, temperatūros ir kiti zondai bei priedai TESTO matuokliui.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856