

Multifunkcinis anemometras Testo 440 Air Flow ComboKit 1 / 0563 4406

**Kaina:****921.94 € (be PVM)****1115.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Multifunkcinis anemometras Testo 440 Air Flow ComboKit 1

Komplektas skirtas matuoti vėdinimo kanalus ir oro išleidimo angas. Komplektą sudaro oro greičio ir vidaus aplinkos oro kokybės matuoklis Testo 440, mentelinis (Ø 100 mm skersmens) zondas, matuojantis srauto greitį ir tūrį bei temperatūrą, karštos vielos zondas, matuojantis oro srautą, absoliutų slėgį ir temperatūrą. Visas komplektas parduodamas kartu su tvirtu transportavimo dėklu.

MATUOKLIS TESTO 440

Multifunkcinis, vidaus patalpų oro kokybės tyrimui skirtas TESTO oro srauto matuoklis. Vienu metu prie prietaiso galima prijungti iki 3 zondu: Bluetooth ryšiu jungiamą zondą, laidu jungiamą zondą ir temperatūros zondą su K tipo termoporos jungtimi. Automatinis zondo atpažinimas ir aiškus meniu valdymas leidžia greitai ir paprastai atlikti kasdienes matavimus.

Šis TESTO anemometras skirtas atlikti oro srauto matavimams ortakiuose / sistemų išėjimo angose, dūmtraukiuose, matuoti turbulencijos laipsnį nustatant šildymo / aušinimo galingumą bei kitus su oro kokybe susijusius matavimus.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- Testo 440 matuoklis, 3 x AA tipo baterijos, USB laidas, gamintojo kalibravimo protokolas
- Mentelinis zondas (Ø 100 mm) veikiantis Bluetooth® ryšiu (susideda iš 100 mm skersmens mentelinio zondo galvos, rankenos adapterio ir Bluetooth® rankenos), laikiklis, 4 x AA tipo baterijos ir gamintojo kalibravimo protokolas
- Karštos vielos zondas su kabeliu (kabelio ilgis 1.7 m), teleskopinė lazda (ištraukiama iki 0.85 m), gamintojo kalibravimo protokolas
- Transportavimo dėklas (matmenys: 516 x 135 x 256 mm; svoris: 1400 g)

MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Itin tikslus matuoklis
- Galimybė vienu metu prijungti net iki 3 zondu
- Platus zondu pasirinkimas - skirtingi zondai pritaikyti patogiai ir paprastai atlikti matavimus įvairiose vietose
- Greitas oro srauto tūrio apskaičiavimas - tereikia prietaiso meniu suvesti matmenis ir prietaisas atliks skaičiavimus
- Turbulencijos laipsnio apskaičiavimas remiantis EN ISO 7730/ASHRAE 55 standartais
- 7500 matavimo protokolų vidinė atmintis

MATUOKLIO PARAMETRAI

Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -40 iki +150 °C
- Tikslumas: ±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C); ±0.3 °C (-25 ~ +74.9 °C); ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C); ±0.5 % nuo matavimo vertės (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Temperatūros matavimas (TC tipas K (NiCr-Ni)):

- Diapazonas: nuo -200 iki +1370 °C
- Tikslumas: ±(0.3 °C + 0.3 % nuo matavimo vertės)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Bendri parametrai:

- Matmenys: 154 x 65 x 32 mm
- Darbinė temperatūra: -20 to +50 °C
- Jungiami zondai: 1 x skaitmeninis zondas su laidu arba 1 x NTC TUC temperatūros zondas, 1 x skaitmeninis Bluetooth zondas arba Testo Smart zondas, 1 x temperatūros TC K tipo zondas
- Maitinimas: 3 x AA 1.5 V mignono baterija, darbo laikas apie 12 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®; USB sąsaja
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Svoris: 250 g

MENTELINIS Ø 100 MM SKERSMENS ZONDAS

Zondas skirtas matuoti oro srautą, srauto tūrį ir temperatūrą. Zondo matavimo rezultatai perduodami Bluetooth ryšiu į Testo 440 matuoklį. Bluetooth ryšio diapazonas - 20 metrų.

ZONDO TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas: ±0.5 °C

- Rezoliucijos: 0.1 °C

Greičio / tūrio matavimas:

- Diapazonas: nuo 0.3 iki 35 m/s
- Tikslumas: $\pm(0.1 \text{ m/s} + 1.5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$ (diapazone nuo 0.3 iki 20 m/s); $\pm(0.2 \text{ m/s} + 1.5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$ (diapazone nuo 20.01 iki 35 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

Bendri parametrai:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 375 x 105 x 46 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo galvos skersmuo: 100 mm
- Maitinimas: 4 x AA tipo baterijos, darbo laikas apie 60 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®
- Bevielio ryšio diapazonas: 20 m
- Svoris: 360 g

SKAITMENINIS KARŠTOS VIELOS ZONDAS

Zondas skirtas matuoti oro srautą, absoliutų slėgį ir temperatūrą. Automatinė absoliutaus slėgio kompensacija užtikrina tikslus matavimo rezultatus.

ZONDO PARAMETRAI

Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas: $\pm 0.5 \text{ °C}$
- Rezoliucija: 0.1 °C

Absoliutaus slėgio matavimas:

- Diapazonas: nuo +700 iki +1100 hPa
- Tikslumas: $\pm 3.0 \text{ hPa}$
- Rezoliucija: 0.1 hPa

Oro srauto matavimas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 30 m/s
- Tikslumas: $\pm(0.03 \text{ m/s} + 4 \% \text{ nuo matavimo vertės})$ (diapazone nuo 0 iki 20 m/s); $\pm(0.5 \text{ m/s} + 5 \% \text{ nuo matavimo vertės})$ (diapazone nuo 20.01 iki 30 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

Bendri parametrai:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 315 x 12 x 12 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Kabelio ilgis: 1.7 m
- Teleskopo ilgis: 850 mm
- Zondo galvos diametras: 9 mm
- Teleskopo diametras: 12 mm
- Svoris: 90 g

Platus zondų pasirinkimas

Papildomi oro srauto, drėgmės, turbulencijos, CO, CO₂, slėgio, temperatūros ir kiti zondai bei priedai TESTO matuokliui.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856