

# Multifunkcinis anemometras Testo 440 delta P Air Flow ComboKit 2 / 0563 4410

**Kaina:****1648.88 € (be PVM)****1995.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

- „Testo 440 dP“ oro greičio ir vidaus oro kokybės (angl. IAQ) matavimo prietaisas, įskaitant diferencinio slėgio jutiklį, prijungimo žarną, 3 x AA tipo baterijas, USB kabelį ir kalibravimo protokolą (0560 4402)
- Mentelinis zondas (Ø 100 mm) su „Bluetooth“, įskaitant temperatūros jutiklį (sudarytas iš 100 mm mentelės zondo galvutės, rankenos adapterio ir „Bluetooth“ rankenos)
- Kronšteinas „Testovent“ matavimo piltuvui
- 4 x AA tipo baterijos ir kalibravimo protokolai (0635 9431)
- 16 mm mentelės zondo galvutė, įskaitant temperatūros jutiklį ir kalibravimo protokolą (0635 9570)
- Drėgmės / temperatūros zondo galvutė (Ø 12 mm), įskaitant kalibravimo protokolą (0636 9730)
- Ištraukiamas teleskopas (iki 1 m ilgio) srauto zondams su universalia rankena (0554 0960)
- Kombinuotas dėklas (0516 4401)

**PRODUKTO KODAS: 0563 4410**

# Multifunkcinis anemometras Testo 440 delta P Air Flow ComboKit 2 / 0563 4410

Srauto matavimo rinkinys „Testo 440 dP ComboKit 2“ yra skirtas visiems reikiamiems matavimams ventiliacijos kanaluose ir oro/lubų išleidimo angose atlikti. Rinkinyje yra „Testo 440 dP“ oro greičio ir vidaus oro kokybės (IAQ) matavimo prietaisas su integruotu diferencinio slėgio jutikliu, dvi mentinės zondo galvutės (Ø 100 mm ir Ø 16 mm), ir drėgmės/temperatūros zondo galvutė – visos trys galvutės gali būti pritvirtintos prie universalios „Bluetooth“ rankenos.

## SRAUTO MATAVIMO RINKINYS „TESTO 440 DP COMBOKIT 2“ YRA:

- **Itin tikslus:** Šis prietaisas užtikrina labai tikslius matavimus.
- **Vienu metu prijungia 3 zondus:** Galimybė vienu metu naudoti net tris zondus.
- **Platus zondu pasirinkimas:** Įvairūs zondai, pritaikyti patogiam ir lengvam matavimui įvairiose situacijose.
- **Greitas oro srauto tūrio apskaičiavimas:** Įveskite reikiamus matmenis prietaiso meniu ir jis automatiškai apskaičiuos oro srautą.
- **Turbulencijos laipsnio skaičiavimas:** Atitinka EN ISO 7730/ASHRAE 55 standartus.
- **Didelė vidinė atmintis:** Talpina iki 7500 matavimo protokolų.
- **Paprastas valdymas:** Prietaisą lengva ir patogiu valdyti.
- **Magnetinis tvirtinimas:** Gali būti pritvirtintas prie metalinių paviršių naudojant magnetus.

## MATUOKLIS

### MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

#### Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -40 iki +150 °C
- Tikslumas: ±0.4 °C (diapazone nuo -40 iki -25.1 °C); ±0.3 °C (diapazone nuo -25 iki +74.9 °C); ±0.4 °C (diapazone nuo +75 iki +99.9 °C); ±0.5 % nuo matavimo reikšmės (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 °C

#### Temperatūros matavimas (TC tipas K (NiCr-Ni)):

- Diapazonas: nuo -200 iki +1370 °C
- Tikslumas: ±(0.3 °C + 0.3 % nuo matavimo reikšmės)
- Rezoliucija: 0.1 °C

#### Diferencinio slėgio matavimas (vidinis jutiklis):

- Diapazonas: nuo -150 iki +150 hPa
- Tikslumas: ±0.05 hPa (diapazone nuo 0 iki 1.00 hPa); ±0.2 hPa + 1.5 % nuo matavimo reikšmės (diapazone nuo 1.01 iki +150 hPa)
- Rezoliucija: 0.01 hPa

### BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Matmenys: 154 x 65 x 32 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Jungiami zondai: 1 x skaitmeninis zondas su kabeliu arba 1 x temperatūros NTC TUC, 1 x skaitmeninis Bluetooth zondas arba Testo Smart zondas, 1 x diferencinis slėgis (vidinis), 1 x temperatūros TC tipas K
- Maitinimas: 3 x AA 1.5 V baterijos, darbo laikas 12 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®; USB sąsaja
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Svoris: 250 g

## **100 MM SKERSMENS MENTELINIS ZONDAS** **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

### **Temperatūros matavimas (NTC):**

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.5$  °C
- Rezoliucijos: 0.1 °C

### **Greičio / tūrio matavimas:**

- Diapazonas: nuo 0.3 iki 35 m/s
- Tikslumas:  $\pm(0.1 \text{ m/s} + 1.5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$  (diapazone nuo 0.3 iki 20 m/s);  $\pm(0.2 \text{ m/s} + 1.5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$  (diapazone nuo 20.01 iki 35 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 375 x 105 x 46 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo galvos skersmuo: 100 mm
- Maitinimas: 4 x AA tipo baterijos, darbo laikas apie 60 val.
- Duomenų perdavimas: Bluetooth®
- Bevielio ryšio diapazonas: 20 m
- Svoris: 360 g

## **16 MM SKERSMENS MENTELINIS ZONDAS** **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

### **Temperatūros matavimas (NTC):**

- Diapazonas: nuo -10 iki +70 °C
- Tikslumas:  $\pm 1.8$  °C
- Rezoliucija: 0.1 °C

### **Srauto greičio / tūrio matavimas:**

- Diapazonas: nuo 0.6 iki 50 m/s
- Tikslumas:  $\pm(0.2 \text{ m/s} + 1 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$  (diapazone nuo 0.6 iki +40 m/s);  $\pm(0.2 \text{ m/s} + 2 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$  (diapazone nuo 40.1 iki 50 m/s)
- Rezoliucija: 0.1 m/s

### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Laikymo temperatūra: nuo -10 iki +70 °C
- Matmenys: 245 x 16 x 16 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +70 °C
- Zondo skersmuo: 16 mm
- Svoris: 60 g

## **DRĖGMĖS/TEMPERATŪROS ZONDAS** **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

### **Temperatūros matavimas (NTC):**

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.5$  °C
- Rezoliucija: 0.1 °C

#### **Drėgmės matavimas:**

- Diapazonas: nuo 0 iki 100 %RH
- Tikslumas:  $\pm 2$  %RH (diapazonas nuo 5 iki 90 %RH)
- Rezoliucija: 0.1 %RH

#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 160 x 28 x 28 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo skersmuo: 12 mm
- Svoris: 30 g

#### **TELESKOPINĖ LAZDA**

#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Matmenys: teleskopas - 375 x 17 x 16 mm; kampas - 65 x 65 x 15 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -5 iki +50 °C
- Lazdos ilgis: 1,000 mm
- Skersmuo: 12 mm
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C
- Svoris: 155 g

#### **DĖKLO PARAMETRAI:**

- Matmenys: 516 x 135 x 256 mm
- Svoris: 1400 g

## **Platus zondu pasirinkimas**

Papildomi oro srauto, drėgmės, turbulencijos, CO, CO<sub>2</sub>, slėgio, temperatūros ir kiti zondai bei priedai TESTO matuokliui.

[Žiūrėti katalogą](#)



## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856