Multifunkcinis komplektas Testo 440 Indoor Comfort ComboKit / 0563 4408



Kaina:
1705.91 € (be PVM)
2064.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KOMPLEKTĄ SUDARO
„Testo 440“ oro kokybės matuoklis, 3 x AA baterijos (0560 4401), USB laidas ir kalibravimo protokolas, CO2 zondas su Bluetooth, įskaitant temperatūros ir drėgmės jutiklį, 4 x AA baterijos, stalo stovas ir kalibravimo protokolas (0632 1551), turbulencijos zondas su fiksuotu kabeliu (kabelio ilgis 1.4 m) ir kalibravimo protokolas (0628 0152), Testo 440 ir zondų kombinuotas dėklas (0516 4401).
PRODUKTO KODAS: 0563 4408

Multifunkcinis komplektas Testo 440 Indoor Comfort ComboKit / 0563 4408

Oro kokybės matavimo rinkinys „Testo 440 ComboKit“ yra sukurtas atlikti išsamius matavimus, siekiant įvertinti patalpų oro kokybę, nustatyti grimzlės riziką ir turbulencijos laipsnį darbo vietose. Prietaisas pasižymi aukštu tikslumu, nes matuoja įvairius parametrus, įskaitant CO2 koncentraciją, drėgmę, oro temperatūrą ir turbulencijos lygį. Be to, „Testo 440 ComboKit“ turi aiškiai struktūrizuotą meniu, kuris leidžia lengvai atlikti ilgalaikius matavimus ir duomenų analizę.

ORO KOKYBĖS MATAVIMO RINKINYS „TESTO 440 COMBOKIT“ YRA:

- **Intuityvus:** Aiškiai struktūrizuotas meniu ilgalaikiams matavimams ir lygiagrečiam CO2 koncentracijos, drėgmės, oro temperatūros ir turbulencijos laipsnio nustatymui.

- **Tikslus:** Gali apskaičiuoti šlapios lemputės temperatūrą, rasos tašką ir absoliučią drėgmę, taip pat nustatyti turbulencijos lygį ir grimzlės riziką pagal EN ISO 7730 / ASHRAE 55 standartus.
- **Patogus:** Belaidžio zondo dėka duomenų rinkimas yra paprastas, o vidinė duomenų saugykla ir USB jungtis leidžia lengvai eksportuoti duomenis.
- **Universalus:** Prietaisą galima išplėsti dideliu skaitmeninių zondų asortimentu, įsigyjant papildomus zondus.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūros – NTC:

- **Matavimo ribos:** -40 iki +50 °C
- **Tikslumas:** ±0.4 °C (-40 iki -25.1 °C), ±0.3 °C (-25 iki +74.9 °C), ±0.4 °C (+75 iki +99.9 °C)
- **Raiška:** 0.1 °C

Temperatūros matavimas (Tipas K (NiCr-Ni)):

- **Matavimo ribos:** nuo -200 iki +1370 °C
- **Tikslumas:** ±0.3 °C
- **Raiška:** 0.1 °C

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Baterijos tipas:** 3 x AA tipo baterijos
- **Darbo trukmė:** apie 12 val.
- **Laikymo temperatūra:** nuo -20 iki +50 °C
- **Darbinė temperatūra:** nuo -20 iki +50 °C

TESTO CO2 ZONDAS
MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Temperatūros matavimo ribos:** nuo 0 iki +50 °C
- **Tikslumas:** ±0.5 °C
- **Raiška:** 0.1 °C

Drėgmės:

- **Matavimo ribos:** nuo 5 iki 95 %RH
- **Tikslumas:** ±3 %RH (10 iki 35 %RH), ±2 %RH (35 iki 65 %RH), ±3 %RH (65 iki 90 %RH), ±5 %RH (likęs diapazonas)
- **Raiška:** 0.1 %RH

Absoliutus slėgis:

- **Matavimo ribos:** nuo 700 iki 1100 hPa
- **Tikslumas:** ±3.0 hPa
- **Raiška:** 0.1 hPa

Aplinkos CO_2:

- **Matavimo ribos:** nuo 0 iki 10000 ppm
- **Tikslumas:** ± (50 ppm + 3% matavimo vertės) nuo 0 iki 5000 ppm, ± (100 ppm + 5% matavimo vertės) nuo 5001 iki 10000 ppm
- **Raiška:** 1 ppm

BENDRA TECHNINĖ INFORMACIJA:

- **Laikymo temperatūra:** nuo 0 iki +50 °C
- **Svoris:** 195 g
- **Matmenys:** 295 x 50 x 40 mm
- **Baterijos tipas:** 4 x AA tipo baterijos
- **Baterijos veikimo laikas:** 21.5 val

TESTO TURBULENCIJOS ZONDAS
MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Temperatūros matavimo ribos:** nuo 0 iki +50 °C
- **Tikslumas:** ±0.5 °C
- **Raiška:** 0.1 °C

Slėgis:

- **Matavimo ribos:** nuo 700 iki 1100 hPa
- **Tikslumas:** ±3.0 hPa
- **Raiška:** 0.1 hPa

Oro greitis:

- **Matavimo ribos:** nuo 0 iki 5 m/s
- **Tikslumas:** ± (0.03 m/s + 4% matavimo vertės)
- **Raiška:** 0.01 m/s

BENDRA TECHNINĖ INFORMACIJA:

- **Darbinė temperatūra:** nuo -20 iki +60 °C
- **Išmatavimai:** 400 x 90 x 90 mm
- **Svoris:** 250 g
- **Laido ilgis:** 1.4 m
- **Zondo skersmuo:** 820 mm

Platus zondų pasirinkimas

Papildomi oro srauto, drėgmės, turbulencijos, CO, CO2, slėgio, temperatūros ir kiti zondai bei priedai TESTO matuokliui.
Žiūrėti katalogą





APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856