Oro srauto matuoklis "KIMO DBM 610"



Kaina:
2969.96 € (be PVM)
3593.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro srauto matuoklis "KIMO DBM 610"

Skirtas oro srauto patikrinimams ir subalansavimui, tikrinti oro tūrį vėdinimo sistemose. Matavimo diapazonas nuo 40 iki 3500m3/h, greitas gobtuvo pakeitimas, ekrane rodomi oro srauto ir temperatūros matavimų duomenys, automatinis oro srauto krypties aptikimas, termoanemometro - manometro funkcijos.

GALIMOS GAUBTŲ VARIACIJOS

Oro srauto matuoklis standartiškai komplektuojamas su 610 x 610 mm gaubtu. Galimi kiti 4 variantai:

- 1020 x 1020 mm
- 720 x 720 mm
- 720 x 1320 mm
- 420 x 1520 mm

Gaubtai yra sandarūs ir turi permatomą dalį iš kiekvienos pusės, kuri leidžia naudotojui matyti ar gaubtas yra geroje pozicijoje. Strypai pagaminti iš stiklo pluošto.

SRAUTO ERDVĖ

Srauto zona yra pritvirtinama prie pagrindo ir leidžia atlikti matavimus 48 taškuose. Matavimai atliekami naudojant diferencinį slėgio jutiklį, sukalibruotą ir kompensuotą atmosferos slėgiui ir temperatūrai.

AUTONOMINIS MIKROMANOMETRAS

Nuimtas nuo gaubto, matuoklis gali dirbti kaip mikromanometras. Su Pito vamzdeliu galima matuoti oro srautą ortakiuose, su dviem silikoniniais vamzdeliais leidžia tikrinti filtrų užterštumą.

Funkcijos matuojant oro srautą ir greitį:

- Pito vamzdelių, Debimo peilių, koeficiento ar matavimo tinklelio pasirinkimas
- Vienetų pasirinkimas
- Taškas/taškas, automatinis arba automatinis taško/taško vidurkis
- Rankinis temperatūros kompensavimas
- Duomenų sustabdymo, min/maks. funkcijos
- Standartizuotas oro srautas
- K faktorius

Funkcijos matuojant slėgį:

- Rankinis arba automatinis nunulinimas
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Slėgio integracija (nuo 0 iki 9)
- Taškas/taškas, automatinis arba automatinis taško/taško vidurkis
- Duomenų sustabdymo, min/maks. funkcijos

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Programinė įranga duomenų apdorojimui
- Tvirtas, o kartu lengvas prietaisas
- Paprastas valdymas
- Keičiami gaubtai
- Funkcionalus, o kartu ir lengvai valdomas prietaisas

MATAVIMAI

Oro srautas:

- Diapazonas: nuo 40 iki 3500 m3/h
- Tikslumas: 3% nuo matavimo reikšmės ±10 m3/h
- Rezoliucija: 1 m3/h

Oro greitis:

- Diapazonas: nuo 0.2 iki 10 m/s
- Tikslumas: ±3% nuo matavimo reikšmės ±0.04 m/s
- Rezoliucija: 0.01 m/s iki 3 m/s; 0.1 m/s virš

Temperatūra:

- Diapazonas: nuo 0 iki 50°C
- Tikslumas: 2% nuo matavimo reikšmės ±0.1 °C
- Rezoliucija: 0.1°C

Temperatūra (mikromanometras):

- Termoporos tipas: K, J, T, S

- Matavimo diapazoani: K - nuo -200 iki 1300°C; J - nuo -100 iki 750°C; T - nuo -200 iki 400°C; S - nuo 0 iki 1760°C
- Tikslumas: K, J, T - nuo -200 iki 0 °C: ±0.4°C ±0.3 % nuo matavimo reikšmės; nuo 0 iki 1300 °C : ±0.4°C; S: ±0.6 °C
- Rezoliucija: 0.1°C

Slėgis:

- Diapazonas: nuo -2500 iki +2500 Pa
- Tikslumas: ±0.2% nuo matavimo reikšmės ±2Pa
- Rezoliucija: nuo 0.001 iki 0.1 Pa

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas: didelis grafinis apšviečiamas LCD ekranas, 86 x 51 mm
- Jungtys: ABS jungtys, Ø 7 x 4 mm
- Duomenų saugojimo talpa: 200 duomenų rinkiniai 100 taškų
- Korpusas: smūgiams atsparus, pagamintas iš ABS plastiko, IP54 apsaugos klasė
- Mygtuku skaičius: 12 mygtukų
- Atitiktis: Elektromagnetinis suderinamumas (NF EN 61326-1)
- Maitinimas: 4 x LR6 baterijos / įkraunama ličio jonų 3.7 V 4400 mhA baterija (užsakoma papildomai)
- Aplinka: neutralios dujos
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +60 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 0 iki 120 min
- Svoris: 3600 g
- Meniu kalbos: prancūzų, anglų, vokiečių, suomių, olandų, italų, norvegų, portugalų, slovakų, švedų, kinų

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ANEMOMETRAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856