

Oro srauto matuoklis PCE-HWA 30

**Kaina:****267.40 € (be PVM)****323.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO SRAUTO MATUOKLIS PCE-HWA 30

Oro srauto matuoklis matuoja srauto greitį karšto laido principu. Tai garantuoja ypač kompaktišką dizainą. Anemometro matavimo diapazonas yra nuo 0,3 m/s iki 30,0 m/s. Be srauto greičio, oro srauto matuoklis gali išmatuoti srautą ir aplinkos temperatūrą. Kiekvienam matavimui šalia išmatuotos vertės rodoma „Beaufort“ skalė, iš kurios galima nuskaityti vėjo stiprumą. Su integruota duomenų atmintimi galima įrašyti iki 960 išmatuotų verčių. Duomenys gali būti nuskaityti tiesiai į anemometrą. Be to, išmatuotas vertes galima perkelti į kompiuterį per mikro USB sąsają. Siekiant optimalaus išlygiavimo, oro srauto matuoklio teleskopinė svirtis gali būti pailginta nuo 270 mm iki 990 mm. 1000 mAh talpos anemometro baterija leidžia įrenginį naudoti mobiliai. Norint įkrauti bateriją, anemometras turi būti prijungtas prie 5 V nuolatinės srovės mikro USB maitinimo šaltinio.

Komplekte yra: oro srauto matuoklis PCE-HWA 30, mikro USB laidas, transportavimo dėklas, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Anemometras su duomenų saugykla
- Programinė įranga, skirta išmatuotų verčių nuskaitymui
- Pasukama teleskopinė rankena
- Matavimo diapazonas nuo 0,3 m/s iki 30,0 m/s
- Duomenų atmintis iki 960 išmatuotų verčių
- „Beaufort“ skalė

TECHNINIAI PARAMETRAI

Vėjo greitis m/s

- Matavimo diapazonas: 0,3-30,0 m/s
- Skiriamoji geba: 0,01 m/s
- Išmatuotos vertės tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,1$ m/s

Vėjo greitis pėdos/min

- Matavimo diapazonas: 60-5904 pėdos/min
- Skiriamoji geba: 0,01, 0,1, 1 pėdos/min
- Išmatuotos vertės tikslumas: $\pm 3\% \pm 20$ pėdų/min

Vėjo greitis mazgais

- Matavimo diapazonas: 0,6-58,3 mazgai
- Skiriamoji geba: 0,01 mazgo
- Tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,2$ mazgo išmatuotos vertės

Vėjo greitis km/h

- Matavimo diapazonas: 1,0-108,0 km/val
- Skiriamoji geba: 0,01 km/val
- Tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,4$ km/h išmatuotos vertės

Vėjo greitis mph

- Matavimo diapazonas: 0,7-67 mph
- Skiriamoji geba: 0,01 mph
- Išmatuotos vertės tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,2$ mph

Tūrio srautas CMM (m³/min)

- Matavimo diapazonas: 0-999900 m³/min
- Skiriamoji geba: 0,001-100 m³/min
- Reguliuojamas plotas: 0,001-999 m²

Tūrio srautas CFM (FT³/min)

- Matavimo diapazonas: 0-999900 ft³/min
- Skiriamoji geba: 0,001-100 m³/min
- Reguliuojamas plotas: 0,001-999 m³

Temperatūros matavimas °C

- Matavimo diapazonas: 0-45 °C
- Skiriamoji geba: 0,1 °C
- Tikslumas: $\pm 1,0$ °C

Temperatūros matavimas °F

- Matavimo diapazonas: 32-113 °F
- Skiriamoji geba: 0,18 °F
- Tikslumas: $\pm 1,8$ °F

- Zondo ilgis: 270-990 mm
- Zondo skersmuo: Ø0,8-1,2 mm
- Sąsaja: mikro USB
- Duomenų atmintis: 960 išmatuotų reikšmių
- Maitinimas: 3,7 V, 1000 mAh baterija; 5 V DC, 1 A Micro USB sąsaja
- Energijos suvartojimas: 15-35 mA be foninio apšvietimo; 70 ... 100 mA su foniniu apšvietimu
- Išsikrovusio akumuliatoriaus ekranas: <3,4 V
- Darbo sąlygos: nuo 0 °C iki 50 °C, 40-80 % santykinis drėgnis, nesikondensuojantis
- Laikymo sąlygos: nuo -20 °C iki 60 °C, < 80 % santykinis drėgnis, nesikondensuojantis
- Matmenys: 70 x 194 x 35
- Svoris: 400 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856