

Srauto matuoklis PCE-A 430

**Kaina:****66.74 € (be PVM)****80.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SRAUTO MATUOKLIS PCE-A 430

Srauto matuoklis leidžia išmatuoti vėjo greitį iki 105 km/h ir yra universalus naudoti. Srauto matuoklyje yra integruotas temperatūros jutiklis, kuris matuoja ir Celsijaus, ir Farenheito laipsnius. Maksimalaus ir vidutinio vėjo greičio funkcijos leidžia efektyviai stebėti matavimo rezultatus. Srauto matuoklis leidžia matuoti įvairiais vienetais, tokiais kaip m/s, km/h, kn ir mph, taip pat turi Boforto skalę, leidžiančią greitai įvertinti vėjo jėgą. Lengvai skaitomas LCD ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina optimalų skaitymą bet kokiomis apšvietimo sąlygomis. Automatinio išsijungimo funkcija po 15 minučių prietaiso nenaudojimo prailgina baterijos veikimo laiką iki 30 valandų. Srauto matuoklis komplektuojamas su praktišku nešiojimo dėklu.

Komplekte yra: srauto matuoklis PCE-A 430, vartotojo vadovas, 9 V baterija, nešiojimo dėklas

PRIVALUMAI

- Vėjo greičio matavimas iki 105 km/val
- Matavimo vienetai: m/s, km/h, kn, mph
- Temperatūros matavimas C° / F°
- Boforto skalė
- MAX, AVG vertės
- LC ekranas su apšvietimu
- Automatinis išsijungimas po 15 minučių

TECHNINIAI PARAMETRAI

Greitis m/s

- Matavimo diapazonas: nuo 0,7 m/s iki 30 m/s
- Skiriamoji geba: < 20: 0,1 m/s / > 20: 1 m/s
- Tikslumas: \pm (4 % + 2 skaitmenys)

Greitis km/h

- Matavimo diapazonas: nuo 2,5 km/h iki 105 km/h
- Skiriamoji geba: < 20: 0,1 km/h / > 20: 1 km/h
- Tikslumas: \pm (4 % + 2 skaitmenys)

Greitis mph

- Matavimo diapazonas: nuo 1,5 mph iki 67 mph
- Skiriamoji geba: < 20: 0,1 mph / > 20: 1 mph
- Tikslumas: \pm (4 % + 2 skaitmenys)

Greitis mazgais

- Matavimo diapazonas: nuo 1,3 mazgo iki 58,3 mazgo
- Skiriamoji geba: < 20: 0,1 mazgų / > 20: 1 mazgų
- Tikslumas: \pm (4 % + 2 skaitmenys)

Temperatūra °C

- Matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki +50 °C
- Skiriamoji geba: 0,1 °C
- Tikslumas: \pm 1,5 °C

Temperatūra °F

- Matavimo diapazonas: nuo -4 °F iki +122 °F
- Skiriamoji geba: 0,1 °F
- Tikslumas: \pm 2,7 °F

Bendrieji techniniai duomenys

- Matavimo funkcijos: MAX, vidutinė vertė
- Vienetai: m/s, km/h, kn, mph
- Ekranas: LCD su apšvietimu
- Automatinis išsijungimas: po 15 minučių
- Meniu kalba: anglų
- Apsaugos klasė (įrenginys): IP20
- Svoris: 36,5 g
- Matmenys: 145 x 55 x 48 mm
- Darbo sąlygos: nuo -20 °C iki 60 °C, nuo 10 % iki 90 % R.H
- Laikymo sąlygos: nuo -20 °C iki 60 °C, nuo 10 % iki 75 % R.H

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856