

Srauto matuoklis PCE-HVAC 2-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****486.65 € (be PVM)****588.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SRAUTO MATUOKLIS PCE-HVAC 2-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

PCE-HVAC 2 yra srauto matuoklis, naudojamas oro greičiui, oro slėgiui, oro srautui, diferenciniam slėgiui ir aplinkos temperatūrai nustatyti. Su srauto matuokliu galima atlikti matavimus mažose vamzdžių sistemose ir kitose uždaroje erdvėse. Išsaugotas matavimo vertės galima peržiūrėti pačiame įrenginyje arba kompiuteryje. Duomenų perkėlimas į kompiuterį atliekamas greitai ir paprastai - naudojant USB priedą. Realaus laiko matavimo vertės taip pat galima rodyti kompiuteryje, naudojant USB jungtį ir atsisiunčiamą su kompiuteriu suderinamą programinę įrangą. Be ergonomiško dizaino, srauto matuoklis turi apšviestą ekraną, leidžiantį jį naudoti prasto apšvietimo sąlygomis. Matuoklis PCE-HVAC 2 turi sriegį apačioje, todėl įrenginį galima montuoti ant trikojo. Prietaiso viršuje įkišamos matavimo žarnelės, kad būtų galima prijungti Pitoto vamzdelį. PCE-HVAC 2 anemometras su Pitoto vamzdeliu yra didelio našumo matavimo prietaisas, skirtas naudoti atšiauriomis sąlygomis, įskaitant didelį oro srauto greitį ir aukštą temperatūrą. Dėl tvirtos srauto matuoklio PCE-HVAC 2 konstrukcijos ir statinio bei dinaminio slėgio principų naudojimo, prietaisas idealiai tinka naudoti ŠVOK sistemų bandymams, reguliavimui ir balansavimui, nes tai užtikrina lengvą prieigą per siaurus ortakius ir vamzdžius. Prietaisas taip pat naudojamas bandant ir tikrinant orlaivius, lenktyninius automobilius ir pramonines mašinas.

Matavimo proceso metu Pitoto vamzdelis įkišamas į oro srauto vidurį, antgalio anga nukreipiama į oro srautą. Tai leidžia matavimo prietaisui užfiksuoti net mažiausius oro srauto greičio svyravimus. Prie Pitoto vamzdelio prijungtas anemometras gautas greičio slėgio vertes perskaičiuoja į srauto greitį. Jis ypač rekomenduojamas dideliems ir vidutiniams greičiams. Dvi silpnosios srauto matuoklių vietos yra šios: jie

netinkamai atlieka savo funkciją, esant labai lėtam srauto greičiui, ir yra ypač jautrūs turbulencijai. Nepaisant to, tinkamai sumontuoti (išvengiant turbulencijos šaltinių), jie gali matuoti, pavyzdžiui, ortakių viduje ir duoti gerų rezultatų. Jei nutinka taip, kad ortakis nėra tiesus arba vamzdis susideda iš kelių sekcijų, reikia teisingai įkišti Pitoto vamzdelį, nes skirtinguose vamzdžio taškuose (viduryje, prie sienų ir vamzdžio sankirtoje) vidutinis greitis kinta, o įrenginys turi būti toje vietoje, kurios srautas yra artimiausias vidutinei greičio vertei. Srauto matuoklio matavimo vienetai, sukalibruoti oro srauto matavimams, turi atitikti srauto greitį.

Komplekte yra: srauto matuoklis PCE-HVAC 2, Pitoto vamzdis (kampinis), USB laidas, nešiojimo dėklas, programinė įranga, 2 jungiamosios žarnelės (kiekviena po 85 cm), 9 V baterija, naudojimo instrukcija, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Matuoja oro greitį, oro slėgį, oro srautą
- Rodo aplinkos temperatūrą
- Nulinio reguliavimo funkcija
- MIN, MAX, AVR, REC ir HOLD funkcijos
- LCD apšvietimas
- Dvigubas LCD ekranas
- Tinka dideliems srautams
- Vidinė atmintis 99 matavimo vertėms kiekvienam parametrai
- Komplekte yra USB laidas
- Atsisiunčiama su kompiuteriu suderinama programinė įranga
- Matavimas realiuoju laiku
- Pitoto vamzdžio matavimas
- Diferencinis slėgis ir standartinis matavimas
- 2 jungiamosios žarnelės (kiekviena 85 cm ilgio)
- Reguliuojami matavimo vienetai
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Oro slėgis

- Nuskaitymo tikslumas: $\pm 0,3 \%$, esant $25^{\circ}\text{C} / 77^{\circ}\text{F}$
- Pakartojamumas: $\pm 0,2 \%$ ($\pm 0,5 \%$ rodmens)
- Tiesiškumas / histerezė: $\pm 0,29 \%$ rodmens
- Slėgio diapazonas: 5000 Pa
- Maksimalus slėgis: 10 psi
- Reakcijos laikas: paprastai 0,5 sekundės
- Matavimo diapazonas: 0,7252 psi; 50,00 mbar; 20,07 inH₂O, 509,8 mmH₂O; 5000 Pa
- Skiriamoji geba: 0,0001 psi; 0,01 mbar; 0,01 inH₂O; 0,1 mmH₂O; 1 Pa
- Pasirenkami vienetai: Mbar, psi, inH₂O, mmH₂O arba Pa

Oro greitis

- Matavimo diapazonas: 1–80 m/s; 200–15733 pėdų/min; 3,6–288 km/val; 2,24–178,66 MPH; 2–154,6 mazgų;
- Skiriamoji geba: 0,01 m/s; 1 pėda/min; 0,1 km/val.; 0,01 MPH; 0,1 mazgo
- Tikslumas: esant m/s: $\pm 2,5\%$ išmatuotos vertės; pėdos/min, km/h, MPH ir mazgai: priklausomai nuo oro greičio ir ortakio dydžio

Srauto greitis

- Matavimo diapazonas: 0–99999 m³/min; 0–99999 pėdų³/min;
- Skiriamoji geba: 0,001–100 m³/min; 0,0001–100 pėdų³/min

Temperatūra

- Matavimo diapazonas: 0-50 °C / 32-122 °F
- Skiriamoji geba: 0,1 °C / 0,18 °F
- Tikslumas: ± 1 °C / ± 1,8 °F

- Pitoto vamzdžio skersmuo: 8 mm
- Matavimo žarnelių ilgis: kiekviena 85 cm
- Bendras vamzdžio ilgis: 335 mm
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Maitinimo blokas: 9 V baterija
- Darbo sąlygos: nuo 0 °C iki 50 °C / < 90 % santykinis oro drėgnumas, nesikondensuojantis
- Laikymo sąlygos: nuo -10 °C iki 60 °C / < 90 % santykinis drėgnis, nesikondensuojantis
- Vidinė atmintis: 99 išmatuotos vertės kiekvienam parametru
- Sąsaja: USB
- Ekranas: LCD
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas
- Įrenginio matmenys: 206 x 95 x 45 mm
- Pitoto vamzdelis: 335 mm - Ø 8 mm
- Svoris (įskaitant Pitoto vamzdelį, akumuliatorių ir matavimo žarneles): 600 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856