Termoanemometras su karštos vielos zondu KIMO VT 110



Kaina:
620.37 € (be PVM)
750.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termoanemometras su karštos vielos zondu "KIMO VT 110"

Anemometas su standartiniu karštos vielos zondu. Skirtas matuoti oro greitį, srautą ir temperatūrą. Duomenų sustabdymo, mažiausios/didžiausios reikšmės, reguliuojamas automatinis išsijungimas, reguliuojamas apšvietimas. Pagamintas iš ABS plastiko, IP54 apsaugos klasė.

Matavimo diapazonai:
Oro greitis:

- Diapazonas: nuo 0,15 iki 30 m/s
- Matavimo vienetai: m/s, fpm, km/h
- Tikslumas: nuo 0.15 iki 3 m/s: ± 3% nuo matavimo ± 0.05 m/s; nuo 3.1 iki 30 m/s: ± 3% nuo matavimo ± 0.2 m/s
- Rezoliucija: 0.01 m/s (diapazone nuo 0.15 iki 3 m/s); 0.1 m/s (diapazone nuo 3.1 iki 30 m/s)

Temperatūra:

- Diapazonas: nuo 0 iki +50 °C
- Matavimo vienetai: °C / °F
- Tikslumas: ± 0.3% nuo matavimo ± 0.25°C
- Rezoliucija: 0.1°C

Oro srautas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 99 999 m3/val
- Matavimo vienetai: m^3/h, cfm, l/s, m^3/s
- Tikslumas: ±3% nuo matavimo reikšmės ±0.03 x plotas (cm^2)
- Rezoliucija: 1 m^3/h

Parduodamas kartu su kalibravimo sertifikatu ir transportavimo dėklu.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Oro srauto skaičiavimas
- Oro srauto skaičiavimas su kūgiu
- Automatinis vidurkis
- Srauto krypties aptikimas
- Debeto skaičiavimas
- Oro greičio kompensavimas
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Kompaktiško dydžio
- Lengvai valdomas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo elementai: karštos vielos oro greičio - termistorius su neigiamu temperatūros koeficientu; aplinkos temperatūrai - NTC jutiklis
- Ekranas: 4 linijų LCD ekranas (50 x 36 mm); 2 linijos iš 5 skaitmenų su 7 segmentais (reikšmė); 2 linijos iš 5 skaitmenų su 16 segmentų (vienetai)
- Zondas: nerūdijančio plieno karštos vielos zondas
- Kabelis: tiesus, 2 metrų ilgio
- Korpusas: ABS, apsaugos klasė IP54
- Klaviatūra: 5 mygtukai
- Direktyvų atitiktis: EMC 2014/30/EU ir EN 61010-1
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V tipo baterijos
- Baterijos gyvavimo trukmė: 180 val.
- Aplinka: neutralios dujos
- Darbinė temperatūra (prietaisas): nuo 0 iki +50 °C
- Darbinė temperatūra (zondas): nuo 0 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas nuo 0 iki 120 min
- Svoris: 250 g

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ANEMOMETRAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856