Termoanemometras su menteliniu zondu KIMO LV 117



Kaina:
590.95 € (be PVM)
715.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **12 mėn.**

Termoanemometras su menteliniu zondu "KIMO LV 117"

Anemometras su mentelinio tipo zondu (Ø70 mm) sujungtu su prietaisu laidu. Matuoja oro greitį, oro srautą ir temperatūrą. Korpusas iš ABS plastiko, IP54 apsaugos klasė. Duomenų sustabdymo, mažiausių/didžiausių reikšmių funkcijos, reguliuojamas automatinis išsijungimas ir reguliuojamas apšvietimas.

Parduodamas kartu su kalibravimo sertifikatu ir transportavimo dėklu.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Oro srauto skaičiavimas
- Oro srauto skaičiavimas su kūgiu
- Automatinės vidutinės matavimo reikšmės
- Srauto krypties aptikimas
- Matavimo vienetų pasirinkimas

MATAVIMAI

Oro greitis:

- Diapazonas: nuo 0.4 iki 35 m/s
- Tikslumas: nuo 0.4 iki 3 m/s : ±3% nuo matavimo reikšmės ±0.1 m/s; nuo 3.1 iki 35 m/s : ±1% nuo matavimo reikšmės ±0.3 m/s
- Rezoliucija: 0.1 m/s
- Matavimo vienetai: m/s, fpm, km/h

Oro srautas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 99 999 m^3/h
- Tikslumas: ±3% nuo matavimo reikšmės ±0.03 * plotas (cm^2)
- Rezoliucija: 1 m^3/h
- Matavimo vienetai: m^3/h, cfm, l/s, m^3/s

Temperatūra:

- Diapazonas: nuo -20 iki +80 °C
- Tikslumas: ±0.4 % nuo matavimo reikšmės ±0.3 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Matavimo vienetai: °C, °F

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo elementai: oro greitis - Holo efekto jutiklis; aplinkos temperatūra - NTC jutiklis
- Ekranas: 4 linijų LCD ekranas, 50 x 36 mm; 2 linijos po 5 skaitmenis reikšmei rodyti, 2 linijos po 5 skaitmenis vienetams rodyti
- Zondo skersmuo: Ø70 mm
- Kabelis: susuktas, 0.45 m ilgio, prailginimas iki 2.4 m
- Korpusas: ABS plastiko, IP54 apsaugos klasė
- Mygtukų skačius: 5
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V baterijos
- Baterijų gyvavimo trukmė: 120 val.
- Naudojimo sąlygos (prietaisas): temperatūra nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos, aukštis: nuo 0 iki 2000 m.
- Darbinė temperatūra (zondas): nuo 0 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 0 iki 120 min
- Svoris: 390 g

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ANEMOMETRAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856