

Vėjo greičio matuoklis PCE-WSAC 50

**Kaina:****424.83 € (be PVM)****514.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VĖJO GREIČIO MATUOKLIS PCE-WSAC 50

PCE-WSAC 50 yra vėjo greičio matuoklis, rodantis dabartinį vėjo greitį bei vidutinį vėjo greitį per pastarąsias 2 ir 5 minutes. Pagal iš anksto nustatytas vertes galima įjungti išankstinį ir pilną aliarmą. Jei vėjo greitis yra didesnis nei iš anksto nustatytos vertės, prieš išsiunčiant visą pavojaus signalą pirmiausia įjungiamas išankstinis pavojaus signalas. Abu signalai pateikiami vizualiai ir garsiai. Jei suveikia išankstinis pavojaus signalas, įrenginio priekyje mirksės geltonas šviesos diodas ir periodiškai pasigirs pyptelėjimas kaip išpėjamas tonas. Jei suveikia visas pavojaus signalas, įrenginio priekyje mirksi raudonas šviesos diodas ir nuolat sklinda pyptelėjimas.

PCE-WSAC 50 leidžia išmatuoti mažiausius vėjo judesius. Šis vėjo greičio matuoklis naudojamas įvairioms vėjo stebėjimo programoms tokiose pramonės šakose kaip statyba, kasyba, atsinaujinanti energija ir gamyba. Jei reikia, prie valdiklio galima prijungti ir relę.

Jutikliai parduodami atskirai

Komplekte yra: vėjo greičio matuoklis PCE-WSAC 50, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Išankstinis ir pilnas aliarmas su vaizdiniais ir garsiniais išpėjimais
- Leidžia išmatuoti menkiausius vėjo judesius
- Pasirenkama RS-485 modbus sąsaja duomenų ryšiui
- Ryškus, lengvai skaitomas LED ekranas
- Paprasta naudoti
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 - 50 m/s
- Maitinimas: 115V AC, 230V AC
- Maitinimo įtampa jutikliams (išėjimas): 24V DC, 12V DC
- Matavimo diapazonas: 0 - 50 m/s
- Matavimo tikslumas: $\pm 3\%$ matavimo diapazono
- Signalo įvestis (pasirenkama): 4 - 20 mA, 0 - 5/10 V
- Signalizacijos relė: 2 NO/NC relės su maks. 220V AC / 10A apkrova
- Pasirenkama sąsaja: RS-485 modbusas
- Darbinė temperatūra: -20 - 60 °C
- Matmenys: 197,5 x 90 x 45 mm
- Svoris: apie 400 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856