

# Vėjo greičio matuoklis PCE-WSAC 50W 24-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****1319.88 € (be PVM)****1597.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## VĖJO GREIČIO MATUOKLIS PCE-WSAC 50W 24-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Vėjo greičio matuoklis PCE-WSAC 50W pirmiausia naudojamas kranų ar vėjo turbinų vėjo apkrovai matuoti ir stebėti. Be to, prieš pradėdant eksploatuoti vėjo turbiną, galima išmatuoti ir išanalizuoti vėjo situaciją. Vėjo greičio matuoklis PCE-WSAC 50W turi aliarmo relę išankstiniam arba pagrindiniam aliarmui. Dėl didelio vėjo greičio aliarmo valdiklio matavimo diapazono iki 50 m/s, taip pat galima stebėti audringus gūsius. Vėjo greičio matuoklio radijo diapazonas yra atviraime lauke iki 750 m laisvoje 2,4 GHz dažnių juostoje. Įrengiant vėjo greičio aliarmo valdiklio PCE-WSAC 50W 230 ekraną pastatuose, vėjo jutiklio diapazonas gali siekti iki 60 m. Dėl integruoto 4 - 20 mA analoginio vėjo pavojaus signalo ekrano išėjimo išmatuoti duomenys taip pat gali būti perkelti į kitus valdiklius vertinimui.

**Komplekte yra:** vėjo greičio matuoklis PCE-WSAC 50W 24-ICA, vėjo greičio matuoklio vėjo jutiklis, savaime išsilyginantis papildomas laikiklis, radijo antena, baterija Monocell D 1.5V DC, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

### PRIVALUMAI

- Tvirtas plastikinis korpusas
- Vienetai: km / h, mph, m / s
- 4 - 20 mA analoginė išvestis
- 128 x 64 pikselių LC ekranas

- Pavojaus relė
- Matavimo diapazonas iki 180 km / h
- Patvarus nerūdijančio plieno rutulys guoliai
- Aplinkos temperatūra -20 - 70°C
- Radijo perdavimas
- ISO kalibravimo sertifikatas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Vėjo greičio aliarmo valdiklio PCE-WSAC 50W 24 ekranas

- Įvestis: impulsinis, analoginis (4 - 20 mA) arba radijas
- Radijas: IEEE 802.15.4 ISM 2,4 GHz
- Vienetai: km/h, mph, m/s
- Maitinimas jutikliams: +15V DC
- Analoginis išėjimas: 4 - 20 mA
- Didžiausia įėjimo varža: 500 Ω
- Analoginio išėjimo skiriamoji geba: 10 bitų
- Analoginės išvesties tikslumas: ± 1,5 %
- Signalizacijos relė: maks. 250 V kintamoji srove, 8 A
- Ekranas: 128 x 64 pikselių LC ekranas su apšvietimu
- Korpusas: tvirtas plastikinis korpusas
- Apsaugos klasė: IP65
- Matmenys: 145 x 95 x 125 mm
- Svoris: 650 g

### Vėjo greičio matavimo jutiklis PCE-WSAC 50W

- Matavimo diapazonas: 4 - 180 km/val
- Minimalus paleidimo greitis: 8 km/val
- Tikslumas: ± 1 km / h diapazonas 4 - 15 km / h, ± 3% diapazone 16 - 180 km / h
- Maitinimas: akumuliatoriaus mono elementas D 1.5V DC
- Energijos sąnaudos: apytiksliai 0,3 W su 1,5 V DC maitinimo šaltiniu
- Būsto medžiaga: PA + FG
- Rutulinis guolis: nerūdijantis plienas X65Cr13
- Laikiklis: nerūdijantis plienas AISI 304
- Svoris (su standartiniu laikikliu): apie 680 g
- Svoris su savaime išsilyginančiu laikikliu: apie 900 g
- Matmenys: 320 x 110 x 100 mm
- Laikymo temperatūra: -35 - 70 °C
- Aplinkos temperatūra: -20 - 70 °C
- Apsauga: IP65

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856