

Anglies monoksido detektorius FireAngel FA3328-INT



ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS FIREANGEL FA3328-INT

FireAngel FA3328-INT – anglies monoksido detektorius su „Sync-It™“ (NFC) technologija, leidžiančia nuskaityti įrenginio duomenis „FireAngel Installer“ programėle ir generuoti atitiktas ataskaitas su temperatūros bei drėgmės rodikliais.

Prietaisas maitinamas integruota 10 metų ličio baterija. Turi tyliąją testavimo funkciją, naktinį jutimo režimą (sumažina LED ryškumą ir signalus naktį) bei atminties funkciją, rodančią, ar anksčiau buvo suveikęs pavojaus signalas. Detektorius galima susieti su „FireAngel“ mobiliąja programėle: ji rodo CO koncentraciją, temperatūrą, drėgmę ir jų vidurkius pasirinktu laikotarpiu, siunčia pranešimus apie suveikusį signalą ir baterijos būklę, leidžia valdyti kelis sujungtus įrenginius vienoje sistemoje bei suteikti prieigą šeimos nariams ar turto administratoriams.

Puikiai tinka socialinio būsto ir privačiai nuomojamų patalpų apsaugai – integruoti temperatūros ir drėgmės jutikliai leidžia nuomotojams stebėti aplinkos sąlygas ir laiku pastebėti drėgmės ar pelėsio riziką.

Komplektacija: 1 anglies monoksido detektorius FireAngel FA3328-INT.

PRIVALUMAI

- Integruota 10 metų ličio baterija
- Pažangus elektrocheminis CO jutiklis su žemo lygio stebėjimu
- Aplinkos stebėsena – registruoja temperatūros ir drėgmės duomenis
- „Sync-It™“ (NFC) technologija – duomenų nuskaitymas išmaniuoju telefonu
- Nemokama „FireAngel“ programėlė nuotoliniam stebėjimui ir valdymui
- Skaitmeninės atitiktos ataskaitos – patogus turto administratoriams
- Atminties funkcija – rodo ankstesnius suveikimus
- Greitas montavimas su vieno taško tvirtinimo plokšte
- Sertifikuotas BSI Kitemark ženklu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 3 V DC, integruota 10 metų sandari ličio baterija
- Jutiklio technologija: pažangi elektrocheminė

- Signalo garsumo lygis: 85 dB(A) (3 m atstumu, mažiausiai)
- Montavimo vietos: sieninis / laisvai pastatomas
- Darbinė temperatūra: -10 °C - +40 °C
- Darbinė drėgmė: 30-90 % santykinė drėgmė
- Laikymo temperatūra: -20 °C - +50 °C
- Korpuso medžiaga: ugniai atsparus ABS plastikas
- Matmenys (P x A x G): 132 x 69 x 31 mm
- Grynasis svoris: 112 g
- Sertifikatas: BSI Kitemark, Nr. KM 551504
- Atitinka standartus: BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019
- Garantija: 5 metai
- Gamintojas: FireAngel

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856