

Anglies monoksido detektorius X-Sense CO03D

**Kaina:****28.06 € (be PVM)****33.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS X-SENSE CO03D

X-Sense CO03D – anglies monoksido detektorius su „Figaro“ elektrocheminiu jutikliu, matuojančiu CO koncentraciją nuo 30 iki 999 ppm.

Detektorius reaguoja skirtingu greičiu priklausomai nuo koncentracijos: esant 30 ppm, signalas suveikia po 120 minučių, esant 100 ppm – per 10–40 minučių, o esant 300 ppm – per kelias minutes. Suveikus signalizacijai, papildomai užsidega mėlyna foninė šviesa.

LCD ekranas nuolat rodo esamą CO lygį patalpoje, o trys spalvoti (žalias, geltonas, raudonas) LED indikatoriai papildomai informuoja apie prietaiso būklę. Detektorius maitinamas trimis keičiamomis AA baterijomis. Automatinė savikontrolės funkcija tikrina pagrindinį jutiklį ir svarbiausias grandines, tačiau papildomai rekomenduojama kartą per savaitę rankiniu būdu paspausti testavimo/nutildymo mygtuką. Nutildymo funkcija leidžia išjungti klaidingą signalą per kelias sekundes.

Detektorių rekomenduojama montuoti ant sienos, apie 1,5 m aukštyje nuo grindų, maždaug 153 cm atstumu nuo galimo CO šaltinio.

Komplektacija: 1 CO jutiklis, tvirtinimo laikiklis, 2 tvirtinimo varžtai, 2 tvirtinimo kaiščiai, 3 vnt. AA baterijos, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- „Figaro“ elektrocheminis jutiklis, tarnaujantis 10 metų
- CO koncentracijos matavimas nuo 30 iki 999 ppm
- Greitesnis signalizavimas didėjant CO koncentracijai

- LCD ekranas su nuolatiniu koncentracijos rodmeniu
- Trijų spalvų LED būsenos indikatorius
- Automatinė savikontrolės funkcija
- Testavimo / nutildymo mygtukas
- Keičiamos AA baterijos
- Nejautrus maisto gaminimo garams ir dulkėms

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: elektrocheminis (Figaro)
- Jutiklio tarnavimo laikas: 10 metų
- Maitinimas: 3 × 1,5 V AA šarminė baterija (keičiama)
- Signalų garsumo lygis: ≥85 dB (1 m atstumu)
- Darbinė temperatūra: 4-38 °C
- Darbinė drėgmė: 10-85 % RH, be kondensato
- Signalų nutildymo trukmė: apie 9 min.
- Matmenys: 110 × 110 × 37 mm
- Grynasis svoris: 133 g
- Atitinka standartus: EN 50291, UL 2034
- Gamintojas: X-Sense

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856