

Anglies monoksido detektorius X-Sense XC04-WX

**Kaina:****29.34 € (be PVM)****35.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS X-SENSE XC04-WX

X-Sense XC04-WX - anglies monoksido detektorius su integruotu Wi-Fi ryšiu (2,4 GHz). Jutiklio tarnavimo laikas siekia iki 10 metų, o keičiama CR123A baterija veikia apie 1 metus.

Itin jautrus elektrocheminis jutiklis aptinka CO koncentraciją nuo 30 iki 999 ppm, o reagavimo greitis priklauso nuo koncentracijos: esant 30 ppm, signalas suveikia po 120 minučių, esant 100 ppm – per 10–40 minučių, o esant 300 ppm – per 3 minutes. Detektoriumi suveikus sklaidžiamas ≥ 85 dB garsinis signalas. Prietaisą galima montuoti ant sienos arba pastatyti ant lygaus paviršiaus. LCD ekranas ir trys spalvoti LED indikatoriai (žalias, geltonas, raudonas) rodo įrenginio būseną, baterijos lygį bei CO koncentraciją. Detektorius išsimeina aukščiausią aptiktą CO lygį, todėl grįžus namo galima įvertinti, ar anksčiau buvo pasiekta pavojinga riba.

Įrenginį galima sujungti su „X-Sense Home Security“ programėle per Wi-Fi ryšį ir stebėti CO lygį realiu laiku, gauti pirmenybinius pranešimus apie padidėjusią CO koncentraciją, žemą baterijos lygį ar įrenginio klaidas, taip pat suteikti prieigą prie detektoriaus šeimos nariams.

Komplektacija: 1 anglies monoksido detektorius X-Sense XC04-WX (su įdiegta baterija), 2 varžtai, 2 kaiščiai, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Elektrocheminis jutiklis, 10 metų tarnavimo laikas
- CO koncentracijos matavimas nuo 30 iki 999 ppm
- Greitesnis signalizavimas didėjant CO koncentracijai

- LCD ekranas su aukščiausio CO lygio atmintimi
- Trijų spalvų LED būsenos indikatorius
- Wi-Fi ryšys su „X-Sense Home Security“ programėle
- Push pranešimai apie pavojų, bateriją ar klaidas
- Galimybė dalintis prieiga su šeimos nariais
- Lankstus montavimas – ant sienos arba laisvai pastatomas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Jutiklio tarnavimo laikas: 10 metų
- Maitinimas: CR123A baterija (keičiama), veikimo trukmė apie 1 metus
- Signalo garsumo lygis: ≥ 85 dB (3 m atstumu, $3,2 \pm 0,3$ kHz dažniu)
- Reagavimo laikai: 30 ppm per >120 min.; 50 ppm per 60–90 min.; 100 ppm per 10–40 min.; 300 ppm per 0–3 min.
- WiFi: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n, nesuderinamas su 5 GHz)
- Ekranas: LCD su aukščiausio CO lygio atmintimi
- Darbinė temperatūra: 4 °C - 38 °C
- Darbinė drėgmė: 10–85 % RH, be kondensato
- Matmenys: 135 × 63 × 24 mm
- Grynasis svoris: 88 g
- Atitinka standartą: EN 50291-1:2018
- Gamintojas: X-Sense

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856