

# Anglies monoksido ir dujų detektorius CGD-36A2



## Anglies monoksido ir dujų detektorius CGD-36A2

Kompaktiško dydžio detektorius skirtas nuolat stebėti anglies monoksido, gamtinių ir suskystintų dujų buvimą ore bei perspėti vartotojus, jei dujų koncentracija viršija numatytas ribas. Prietaiso veikimui nereikia jokių papildomų įrenginių, tereikia įjungti į maitinimo lizdą.

Detektorius naudoja du atskirus, technologiškai pažangius jutiklius: puslaidininkį jutiklį, skirtą aptikti dujas bei elektrocheminį jutiklį anglies monoksido aptikimui. Elektroninė valdymo sistema leidžia pasiekti aukštą aptikimo lygį su nedideliu energijos suvartojimu.

Detektorius apie pavojų perspėja akustiniu ir optiniu perspėjimo signalais.

Prietaisas turi relinį išėjimą, leidžiantį, pavyzdžiui, prijungti išorinę sireną.

### Techniniai parametrai:

#### Jutiklis

- Maitinimo įtampa - 230V kintama;
- Apsaugos koeficientas - IP20;
- Aptiktų grėsmių tipai - anglies monoksidas, gamtinės dujos, SND;
- Galios tipas - įmontuotas tinklo kabelis;
- Leistina santykinė drėgmė - 10%-90% santykinis drėgnumas;
- Jutiklio srovės suvartojimas (budėjimo/pavojaus signalas) - 15mA/22mA;
- Jutiklio energijos suvartojimas (budėjimo režimu/aliarmu) - 3,5W/5W;
- Rekomenduojama diegimo vieta - patalpose;
- Garsumo lygis - 85dB/1m;
- Nustatyta dujų koncentracija min - <10% LEL(apatinė sprogimo riba);

- Anglies monoksido jutiklio tipas - elektrocheminis(Figaro);
- Dujų jutiklio tipas - puslaidininkis;
- Jutiklio aptikimo diapazonas - maždaug 20-25m<sup>2</sup>;
- Testavimo mygtukas - taip;
- Senkančios baterijos (arba nėra energijos) indikacija - taip;
- Gedimų signalizavimas - taip;
- Relės išėjimas - taip (NE-NC);
- Jutiklio veikimo temperatūros diapazonas - +4°C~+38°C;
- Jutiklio matmenys - 110x70x45mm;
- Jutiklio neto svoris - 190g.

#### Logistikos duomenys

- Pakuotės matmenys - 235x165x45mm;
- Bendras svoris - 380g.

Jei nesate tikri, koks anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



#### ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

**Kaune (Kovo 11-osios g. 130)**

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysim galimas alternatyvas.

#### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856