

Anglies monoksido ir dujų detektorius Eura CGD-50A2

**Kaina:****41.20 € (be PVM)****49.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES MONOKSIDO IR DUJŲ DETEKTORIUS EURA CGD-50A2

Eura CGD-50A2 – kombinuotas detektorius, kuriame yra sujungti du nepriklausomi jutikliai: puslaidininkinis, skirtas dujoms, ir elektrocheminis, skirtas anglies monoksidui. Aptikus pavojingą CO ar dujų koncentraciją, prietaisas skleidžia garsinį ir vaizdinį signalą.

Montavimo vieta priklauso nuo to, kuri grėsmė patalpoje labiausiai tikėtina: anglies monoksido stebėjimui detektorius montuojamas žmogaus galvos aukštyje (miegamajame apie 0,7 m, svetainėje apie 1,5 m nuo grindų), o gamtinių dujų stebėjimui – aukščiau nei 1,5 m nuo grindų. Renkantis vietą, verta atsižvelgti ir į tai, kad signalas būtų girdimas kitose pastato patalpose.

Kiekvienas detektorius atskirai išbandytas specializuotoje Lenkijos laboratorijoje.

Komplektacija: 1 anglies monoksido ir dujų detektorius Eura CGD-50A2.

PRIVALUMAI

- Du nepriklausomi jutikliai viename korpuse – CO ir dujoms
- 10 metų tarnaujantis elektrocheminis CO jutiklis
- 5 metus tarnaujantis puslaidininkinis dujų jutiklis
- Garsinė ir vaizdinė signalizacija
- Prietaisas atskirai išbandytas specializuotoje laboratorijoje
- Gedimo ir tarnavimo laiko pabaigos indikacija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkama grėsmė: anglies monoksidas, gamtinės dujos

- Jutiklio tipas: elektrocheminis (CO) / puslaidininkinis (dujos)
- Jutiklio tarnavimo laikas: 10 metų (CO) / 5 metai (dujos)
- Minimali aptinkama dujų koncentracija: ≤ 10 % apatinės sprogumo ribos
- Signalo garsumo lygis: 85 dB (3 m atstumu)
- Signalizacija: akustinė ir optinė
- Gedimo indikacija: yra
- Maitinimas: 12-24 V DC, įkroviklis
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: +4 °C - +38 °C
- Leistina santykinė drėgmė: 10-90 %
- Matmenys (A x P x G): 99 x 99 x 30 mm
- Atitinka standartus: EN 50194-1:2009 (dujos), EN 50291-1:2018 (CO)
- Rekomenduojama vieta: garažas, katilinė, miegamasis, svetainė, valgomasis, virtuvė
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856