Anglies monoksido ir metano dujų detektorius PREVENT-D



Kaina:
128.97 € (be PVM)
156.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Anglies monoksido ir metano dujų detektorius "PREVENT-D"

Detektorius skirtas patalpų stebėjimui ir anglies monoksido bei natūralių dujų (suskystintų gamtinių dujų, metano dujų) aptikimui. Detektorius turi integruotus du nepriklausomus jutiklius.

Detektorius atlieka nuolatinį anglies monoksido ir metano dujų stebėjimą aplinkoje. Jei aptinkamas pavojingas dujų kiekis, detektorius įjungia perspėjimo signalus:

- Garsinis signalas (85dB)
- Optinis (šviesos) signalas

Dujų detektorius turi savidiagnostikos sistemą, kuri stebi jutiklio ir vidinės grandinės darbą. Gedimo atveju įjungiamas geltonos spalvos LED indikatorius.

Tai vienas iš nedaugelio pasaulyje detektorių su BSI sertifikatu, patvirtinančiu atitikimą PN-EN50291-1: 2010 (anglies monoksido detektoriams naudojamiems namuose) ir PN-EN50194-1: 2009 (detektoriams, skirtiems aptikti degiosioms dujoms patalpose) reikalavimams.

Papildomų įrenginių prijungimas. Detektorius turi išorinį lizdą, prie kurio galima prijungti ventiliatorių, išorinę pavojaus signalizaciją, dujų nutraukimo vožtuvą ir kitus įrenginius.
Maitinimas. Detektorius maitinamas 230V / 50Hz srove. Pridedamas 1.8 m maitinimo laidas.

Montavimas. Detektorių galima montuoti patalpose, kur aplinkos temperatūra neviršyja: -10 °C ~ + 40 °C ribos, o santykinis drėgnumas ne didesnis nei 90%.
Montavimo vietos. Rekomenduojama detektorių montuoti patalpose kur yra katilai, dujiniai šildytuvai, dujinės viryklės, židiniai, krosnelės.

DUJŲ DETEKTORIAUS PRIVALUMAI

- Naujos kartos elektrocheminis jutiklis anglies monoksido aptikimui
- Didelio jautrumo puslaidininkių jutiklis metano aptikimui
- Garsinis perspėjimo signalas
- Patikimas ir itin stabilus jutiklių darbas
- Efektyvus sistemos veikimas
- Test / Reset mygtukai
- LED indikatorius gedimo atveju
- Nesudėtingas montavimas ir eksploatavimas
- Galimybė prijungti išorinius įrenginius
- Estetiška, patvari konstrukcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: anglies monoksidas, suskystintos gamtinės dujos, metano dujos
- Jutiklio tipas: naujos kartos elektrocheminis jutiklis (CO dujoms); puslaidininkių SnO2 jutiklis (metano dujoms)
- Signalizacijos aktyvavimo riba metano dujoms: 8% DGW
- Jutiklio jautrumas metano dujoms: 3%-20% DGW
- Pavojaus perspėjimo signalas: garsinis (85 dB), optinis (raudonos spalvos LED indikatorius)
- Maitinimo indikatorius: žalios spalvos LED indikatorius
- Darbinis indikatorius (viskas veikia gerai): geltonos spalvos LED indikatorius mirksintis kas 20 sek.
- Gedimo indikatorius: šviečiantis geltonos spalvos LED indikatorius
- Darbinis režimas: nepertraukiamas
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ +40°C
- Laikymo ir transportavimo temperatūra: -20°C ~ + 50°C
- Drėgnumas: 20 ~ 90% Rh, be kondensacijos
- Maitinimas: 230V AC (-15% + 10%) 50 / 60Hz
- Energijos sąnaudos: 2.3 VA
- Maitinimo laidas: 1,8 m
- Korpusas: baltos spalvos, pagamintas iš ABS plastiko
- Saugumo klasė: IP 42
- Jutiklių ilgaamžiškumas: 5 metai



DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE
Anglies monoksido detektorius, dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856