

K10SCO Dūmų ir anglies monoksido detektorius

**Kaina:****40.54 € (be PVM)****49.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

K10SCO Dūmų ir anglies monoksido detektorius

K10SCO yra dvigubas dūmų ir anglies monoksido (CO) detektorius, aprūpintas balso įspėjimu ir dviem nepriklausomais jutikliais. Optinis jutiklis atsakingas už gaisro signalizacijos aptikimą, o elektrocheminis – už anglies monoksido aptikimą.

Jei aptinkamas gaisras arba viršijama leistina anglies monoksido koncentracija, aktyvuojamas 85 dB garsinis signalas, optinis signalas (raudona LED lemputė) ir balso pranešimas (anglų kalba), informuojantis apie aptikto pavojaus tipą.

Test/Reset mygtukas leidžia patikrinti ir valdyti jutiklį. Prietaiso atmintis saugo informaciją apie aptiktą pavojingą CO koncentraciją arba gaisro pavojų. Taip vartotojas gali patikrinti, ar nebūnant kambaryje buvo išsiskyręs anglies monoksidas.

Montavimas ir maitinimas

K10SCO galima montuoti tiek ant lubų, tiek ant sienos. Jis maitinamas 2 x 1.5V AA šarminėmis baterijomis. Tai leidžia detektorių įdiegti optimalioje kambario vietoje ir suteikia apsaugą netgi elektros tinklo gedimo atveju. Integruota automatinė patikros sistema nuolat stebi jutiklių ir vidinių grandinių būklę. Jei aptinkamas gedimas, aktyvuojamas atitinkamas signalas.

Atitikties standartai ir garantija

K10SCO atitinka PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) namų dūmų detektorių standartą ir EN50291-1:2018 namų anglies monoksido detektorių standartą. Šių standartų laikymąsi patvirtino nepriklausomas tyrimų vienetas TÜV Rheinland. Prietaisui suteikiama 10 metų garantija. Taip pat po 10

metų nuo maitinimo aktyvavimo jis praneš, kad prietaisą reikia pakeisti.

Rekomenduojamos montavimo vietos: šalia virtuvės, svetainėje, valgomajame, miegamajame, rūsyje, palėpėje ir vietose, kur naudojami elektros prietaisai, galintys būti gaisro šaltiniais, taip pat vietose, kur yra potencialūs anglies monoksido šaltiniai, pvz., židynys, elektriniai ar dujiniai šildytuvai.

PRANAŠUMAI:

- Kidde patentuotas elektrocheminis jutiklis anglies monoksido aptikimui
- Kidde aukštos kokybės optinis jutiklis, skirtas gaisro pavojui aptikti
- Darbo laikas pratęstas bent 40%, palyginti su dauguma rinkoje esančių jutiklių
- Garsus aliarmas ir vizualinis įspėjimas elektroliuminescencine LED diodu
- Balsiniai pranešimai, atskiriantys aptiktą pavojų
- Testo / atstatymo mygtukas prietaiso kontrolei ir valdymui
- Hush® funkcija, leidžianti nutildyti gaisro aliarmo garsinį signalą
- Maitinimas iš baterijų užtikrina apsaugą ir elektros energijos tiekimo sutrikimų atveju
- Specialus dizainas montavimui ant lubų arba sienos
- Mechanizmas, apsaugantis nuo atsitiktinio jutiklio išmontavimo
- Išsikrovusių baterijų įspėjimas
- Netinkamo veikimo ir tarnavimo laiko pabaigos įspėjimas
- Paprastas montavimas ir naudojimas
- Atitiktis PN-EN 14604:2006 (EN14604:2005) standartui, patvirtinta nepriklausomos, notifikuotos tyrimų įstaigos TÜV Rheinland
- TÜV Rheinland sertifikatas, patvirtinantis atitiktį EN50291-1:2018 standartui
- 10 metų garantija

TECHNINIAI PARAMETRAI

KOKYBĖ IR SAUGA

Sertifikatai ir patvirtinimai	Statybos ženklas B; EN50291-1:2018, sertifikavimo įstaiga TÜV Rheinland; PN-EN14604:2006P (EN14604:2005), sertifikavimo įstaiga TÜV Rheinland; CE ženklas
-------------------------------	---

Garantija	10 metų
-----------	---------

DARBINĖS IR SAUGOJIMO SĄLYGOS

Darbinės sąlygos	Temperatūra: 0 ~ 40°C; Drėgmė: iki 90% RH, nesikondensuojanti
------------------	---

Saugumo sąlygos	Temperatūra: -20 ~ 60°C; Drėgmė: 5 ~ 95% RH, nesikondensuojanti
-----------------	---

MAITINIMAS

Maitinimo šaltinis	2 x 1,5V šarminės baterijos, tipo AA (pridedama)
--------------------	--

Išsikrovusių baterijų indikacija	Trumpas pyptelėjimas ir geltonos LED mirksėjimas kas 60 sekundžių, balsinė žinutė "Low Battery"
----------------------------------	---

PRODUKTAS

Sensorius	Jutiklis "Kidde" optinis jutiklis gaisro pavojams aptikti; Kidde patentuotas elektrocheminis CO jutiklis anglies monoksidui aptikti
Signalizacija	Leidžiamos CO koncentracijos viršijimas - akustinė 85dB, optinė (raudona LED) ir balsinė žinutė "Warning! Carbon Monoxide"; Gaisro aptikimas - akustinė 85dB, optinė (raudona LED) ir balsinė žinutė "Fire! Fire!"
Tarnavimo laiko pabaigos signalizacija:	Taip - dvigubas čirškėjimas kas 30 sekundžių ir geltonos LED mirksėjimas du kartus
Neteisingo veikimo signalizacija	Taip
Testo / Atstatymo mygtukas	Prietaiso kontrolės ir veikimo bei signalų atstatymo funkcija
Jutiklio patvarumas	10 metų
Montavimas	Montuojamas ant sienos arba lubų
Korpusas	Pagamintas iš ABS plastiko
Papildomos funkcijos	Gaisro arba CO signalizacijos atmintis; Laikinas gaisro pavojaus signalizacijos nutildymas; Specialūs garsiniai signalai ir balsinės žinutės, skirtos grėsmei identifikuoti
Komplekte pridedama	2 x 1,5V AA baterijos; Tvirtinimo laikiklis; Tvirtinimo kaiščiai; Instrukcija

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856