Aplinkos parametrų matuoklis Lutron SP-7000



Kaina:
132.93 € (be PVM)
160.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

APLINKOS PARAMETRŲ MATUOKLIS LUTRON SP-7000

SP-7000 yra profesionalus aplinkos parametrų matuoklis, skirtas oro srauto greičio, drėgmės, temperatūros, oro tūrio srauto (CMM/CFM), rasos taško temperatūros, šlapio termometro temperatūros, vėjo šalčio indekso ir karščio indekso matavimui. Prietaisas turi kauliuko formos korpusą su riešo dirželiu, pritaikytą patogiam vienos rankos valdymui.

Oro srauto greičio jutiklis – sukamojo rato tipo su mažo trinties guoliais, užtikrinančiais tikslų matavimą tiek esant dideliam, tiek mažam oro srauto greičiui. Greitis matuojamas penkiomis vienetų sistemomis: m/s, km/h, ft/min, MPH ir mazgais. Oro tūrio srautas skaičiuojamas CMM ir CFM vienetais.

Drėgmės matavimui naudojamas talpinis jutiklis su greitu atsako laiku. Rasos taško ir šlapio termometro temperatūros reikšmės apskaičiuojamos automatiškai iš drėgmės ir temperatūros matavimų. Vėjo šalčio indeksas aktyvuojamas tik kai temperatūra yra žemiau 15 °C ir oro srauto greitis viršija 1,4 m/s. Karščio indeksas skaičiuojamas visame temperatūros diapazone ir apima 4 pavojingumo lygius: atsargiai (27–32 °C), didelis atsargumas (32–41 °C), pavojinga (41–54 °C) ir itin pavojinga (virš 54 °C).

Prietaisas fiksuoja maksimalią ir minimalią reikšmę bei turi „HOLD" funkciją. Maitinamas CR 2032 tipo baterija (3 V).

Komplektacija: matuoklis SP-7000, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Oro srauto greičio matavimas 5 vienetų sistemomis (m/s, km/h, ft/min, MPH, mazgai)
- Oro tūrio srauto matavimas (CMM ir CFM)
- Drėgmės ir temperatūros matavimas
- Automatiškai apskaičiuojama rasos taško ir šlapio termometro temperatūra
- Vėjo šalčio indekso skaičiavimas
- Karščio indekso skaičiavimas su 4 pavojingumo lygiais
- Mažo trinties guoliais sukamojo rato jutiklis tiksliam matavimui
- Kauliuko formos korpusas su riešo dirželiu vienos rankos valdymui
- Maksimalios ir minimalios reikšmės fiksavimas, „HOLD" funkcija
- Kompaktiškas ir lengvas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Oro srauto greičio diapazonas: 0,4 – 20,0 m/s; 1,4 – 72,0 km/h; 80 – 3 937 ft/min; 0,9 – 44,7 MPH; 0,8 – 38,8 mazgai
- Oro srauto greičio rezoliucija: 0,1 m/s; 0,1 km/h; 1 ft/min; 0,1 MPH; 0,1 mazgo
- Oro srauto greičio tikslumas: ±3 % F.S.
- Oro tūrio srauto diapazonas: 0,024 – 36 000 CMM; 0,847 – 1 271 300 CFM
- Temperatūros diapazonas: 0 – 50 °C / 32 – 122 °F
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C / 0,1 °F
- Drėgmės diapazonas: 10 – 95 % RH
- Drėgmės rezoliucija: 0,1 % RH
- Drėgmės tikslumas: ±4 % RH (<70 % RH); ±(4 % rodmens + 1,2 % RH) (≥70 % RH)
- Temperatūros tikslumas: ±1,2 °C / ±2,5 °F
- Rasos taško temperatūros diapazonas: -25,3 – 49,0 °C / -13,5 – 120,0 °F
- Šlapio termometro temperatūros diapazonas: -5,4 – 49,0 °C / 22,2 – 120,0 °F
- Vėjo šalčio indekso diapazonas: -9,4 – 44,2 °C / 15,0 – 112,0 °F
- Vėjo šalčio indekso tikslumas: ±2,0 °C / ±3,6 °F
- Karščio indekso diapazonas: 0 – 100,0 °C / 32 – 212,0 °F
- Karščio indekso tikslumas: ±2,0 °C / ±3,6 °F
- Maitinimas: CR 2032 3 V baterija
- Srovės sąnaudos: ~5 mA
- Svoris: 160 g (su baterija)
- Matmenys: 120 × 45 × 20 mm
- Darbo temperatūra: 0 – 50 °C
- Darbo drėgmė: iki 80 % RH

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856