

Diferencinio slėgio siūstuvai KIMO CP 111 / CP 112 / CP 113

**Kaina:****198.97 € (be PVM)****240.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Diferencinio slėgio siūstuvai KIMO CP 111 / CP 112 / CP 113

Diferencinio slėgio jutikliai / siūstuvai, matuojantys diapazone nuo -100/+100 Pa iki -10000/+10000 Pa (priklausomai nuo pasirinkto modelio). Konfigūruojami tarpiniai diapazonai. Automatinio kalibravimo solenoidinis vožtuvas (CP111 modelis). Galimos versijos su arba be ekrano. Tvirtas korpusas. Supaprastintas montavimas.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo vienetai: Pa, mmH₂O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar
- Paklaida: CP111 modelis: ±1% nuo matavimo vertės ±2 Pa; CP112 modelis: ±1.5% nuo matavimo vertės ±3 Pa; CP113 modelis: ±1.5% nuo matavimo vertės ±3 mmH₂O
- Atsakymo laikas: 1/e (63%) 0.3 sek.
- Rezoliucija: 1 Pa; 0.1 mmH₂O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa
- Automatinis nunulinimas: rankinis mygtuko paspaudimas; automatinis naudojant solenoidinį vožtuvą (CP111 modelis)
- Toleruojamas viršslėgis: CP111/112 modeliai: 21 000 Pa; CP113 modelis: 69 000 Pa
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, nekondensacinės sąlygos, aukštis nuo 0 iki 2000 m
- Išėjimas / maitinimas: aktyvusis jutiklis 0-10 V arba 4-20 mA (al. 24 Vac / Vdc ± 10%), 3-4 laidai;

pasyvioji kilpa 4-20 mA (maitinimas 16/30 Vdc), 2 laidai; įprasto režimo įtampa <30 VAC; didžiausia apkrova: 500 omų (4-20 mA) / mažiausia apkrova: 1 K omai (0-10 V)

- Vartojimas: CP111 modelis: 3 VA (0-10 V) arba 3 VA (4-20 mA); CP112 / CP113 modeliai: 2 VA (0-10 V) arba 0.6 VA (4-20 mA)
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Elektros jungtis: sraigtiniai gnybtai, skirti kabeliams nuo 0,05 iki 2,5 mm² arba nuo 30 iki 14 AWG
- Pc sąsaja: USB-mini DIN kabelis
- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP65
- Ekranas: LCD, 10 skaitmenų, matmenys: 50 x 17 mm
- Jungtys: briaunotos, Ø6,2 mm
- Kabelio rieboškis: ne didesniems nei Ø8 mm kabeliams
- Svoris: 143 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856