Diferencinio slėgio siųstuvai KIMO CP 114 - CP 115



Diferencinio slėgio siųstuvai KIMO CP 114 - CP 115

Priklausomai nuo pasirinkto modelio matuoja slėgį diapazone nuo -500/+500 mbar iki -2000/+2000 mbar. Konfigūruojami tarpiniai diapazonai. ABS V0 korpusas. IP65 apsaugos klasė. Galima versija su ekranu arba be jo.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo vienetai: mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH2O, daPa, hPa, kPa
- Paklaida: ±1.5% nuo matavimo vertės ±3 mbar
- Reakcijos laikas: 1/e (63%) 0.3 sek.
- Rezoliucija: 1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH2O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI
- Nunulinimas: rankinis, mygtuko paspaudimu
- Viršslėgio tolerancija: CP114 modelis: 1400 mbar; CP115 modelis: 4100 mbar
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, nekondensacinės sąlygos, aukštis nuo 0 iki 2000 m
- Išėjimai / maitinimas: aktyvusis jutiklis 0-10 V arba 4-20 mA (al. 24 Vac / Vdc ± 10%), 3-4 laidai; pasyvioji kilpa 4-20 mA (maitinimas 16/30 Vdc), 2 laidai; įprasto režimo įtampa <30 VAC; didžiausia apkrova: 500 omų (4–20 mA) / mažiausia apkrova: 1 K omai (0-10 V)
- Vartojimas: 2 VA (0-10 V) arba 0.6 VA (4-20 mA)
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Elektrinis sujungimas: srieginis gnybtų blokas kabeliams nuo 0,05 iki 2,5 mm2 arba nuo 30 iki 14 AWG
- Komunikacija su kompiuteriu: USB-mini DIN laidas
- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP65
- Ekranas: LCD, 10 skaitmenų, matmenys: 50 x 17 mm
- Jungtys: Ø6.2 mm

- Kabelio riebokšlis: ne didesniems nei Ø8 mm kabeliams
- Svoris: 143 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856