

Drėgmės ir temperatūros jutiklis KIMO TH 110

**Kaina:****282.93 € (be PVM)****342.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Drėgmės ir temperatūros jutiklis KIMO TH 110

Galimos trys prietaiso versijos: aplinkos matavimo modelis, ortakinis modelis bei nuotolinis modelis.
Priklausomai nuo modelio, gali turėti ekraną arba ne.

Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 50°C (aplinkos matavimo modelis), nuo -20 iki +80°C (ortakinis ir nuotolinis modeliai)
- Paklaida: aplinkos matavimo modelis: $\pm 0.4\%$ nuo matavimo vertės $\pm 0.3^\circ\text{C}$; nuotolinis ir ortakinis modeliai: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ (diapazone nuo -40°C iki 70°C), $\pm 0.5^\circ\text{C}$ kituose diapazonuose
- Rezoliucija: 0.1°C
- Matavimo vienetai: $^\circ\text{C}$ / $^\circ\text{F}$
- Atsakymo laikas: $1/e$ (63%) 15 sek.
- Jutiklis: NTC

Drėgmės matavimas:

- Matavimo diapazonas: nuo 5 iki 95% RH

- Analoginis išėjimas: nuo 0 iki 100% RH
- Paklaida: $\pm 1.5\%$ RH (jei $15^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$) nuotoliniams ir ortakiniams modeliams, $\pm 1.8\%$ RH (jei $15^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$) aplinkos matavimo modeliui
- Rezoliucija: 0.1% RH
- Driftas susijęs su temperatūra: $\pm 0.04 \times (T-20) \% \text{ RH}$ (jei $T < 15^{\circ}\text{C}$ arba $T > 25^{\circ}\text{C}$)
- Matavimo vienetai: % RH
- Atsakymo laikas: 1/e (63%) 4 sek.
- Jutiklio tipas: talpinis jutiklis

Bendri parametrai:

- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP65 (ortakinis ir nuotolinis modeliai), IP20 (aplinkos matavimo modelis)
- Ekranas: LCD 10 skaitmenų, dydis: 50 x 17 mm
- Kabelių riebokšliai (nuotolinis ir ortakinis modeliai): kabeliams $\varnothing 8$ mm maks.
- Svoris: 124 g (aplinkos matavimo modelis); 135 g (ortakinis ir nuotolinis modeliai)
- Išėjimas / maitinimas: aktyvus jutiklis 0-10 V (maitinimo įtampa 24 Vac/Vdc $\pm 10\%$), 3-4 laidai; pasyvus jutiklis 4-20 mA (maitinimo įtampa 16/30 Vdc), 2 laidai; įprasto režimo įtampa $< 30 \text{ VAC}$; maksimali apkrova: 500 omų (4-20 mA); mažiausia apkrova: 1 K omai (0-10 V)
- Energijos sąnaudos: 2 VA (0-10 V) arba 1.2 VA (4-20 mA)
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Komunikacija su kompiuteriu: USB-mini DIN kabelis
- Darbinė sąlygos: temperatūra nuo 0 iki $+50^{\circ}\text{C}$, ne kondensacinės sąlygos, aukštis nuo 0 iki 2000 m
- Eterneto ryšys: nėra
- Modbus tinklas: nėra

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856