

Drėgmės ir temperatūros jutiklis / siūstuvas KIMO TH 210-R



Drėgmės ir temperatūros jutiklis / siūstuvas KIMO TH 210-R

Prietaisas matuoja drėgmę diapazone nuo 0 iki 100 % RH ir temperatūrą nuo -20 iki +80°C (aplinkos ir modelis su nuotoliniu zondų) bei nuo -40 iki +180°C (nerūdijančio plieno nuotolinis zondas). Yra 2 keturių laidų analoginiai išėjimai ir 2 reliniai išėjimai. Galima versija su ekranu arba be jo.

Matuoklis gali apskaičiuoti absoliučią drėgmę, rasos tašką, kombinacijos santykį, temperatūrą drėgnuoju termometru bei entalpiją. Prietaisas taip pat turi tendencijos indikatorių.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Drėgmės matavimas: nuo 0 iki 100 %RH
- Paklaida: $\pm 1.5\%$ RH (diapazone nuo 5 iki 95% RH)
- Rezoliucija: 0.1%RH
- Temperatūros matavimas (Pt100 įvestis): nuo -20 iki +80°C arba nuo -40 iki +180°C (priklauso nuo modelio ir pasirinkto zondo)
- Temperatūra drėgnuoju termometru: nuo -50 iki +100°C
- Rasos taško diapazonas: nuo -50 iki +100°C
- Absoliuti drėgmė: nuo 0 iki 600 g/m³
- Entalpija: nuo 0 iki 15 000 kJ/kg
- Kombinacijos santykis: nuo 0 iki 9999.9 g/kg
- Maitinimas: 24 Vac / Vdc $\pm 10\%$; 100-240 Vac, 50-60 Hz
- Išėjimai: 2 x 4-20 mA arba 2 x 0-20 mA arba 2 x 0-5 V arba 2 x 0-10 V (4 laidai)
- Reliniai išėjimai: 2
- Elektrinis sujungimas: sraigtinis gnybtas 2,5 mm² kabeliui
- Jutikliai: drėgmės - talpinis; temperatūros - Pt100 1/3 pagal DIN IEC751
- Sąsaja su kompiuteriu: USB-Mini Din laidas
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50°C

- Korpusas: ABS V0 pagal UL94
- Apsaugos klasė: IP65
- Ekranas: LCD, 2 linijų, dydis: 75 x 40 mm
- Kabelių riebokšlis: maks. Ø8 mm kabeliams
- Svoris: 340 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujaisiais Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856