Drėgmės jutiklis / siųstuvas KIMO HM 110



Drėgmės jutiklis / siųstuvas KIMO HM 110

Galimos trys šio modelio versijos - aplinkos matavimo modelis, ortakinis modelis, nuotolinis modelis. Be ekrano.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 5 iki 95% RH
- Analoginis išėjimas: nuo 0 iki 10% RH
- Rezoliucija: 0.1% RH
- Paklaida: ±1.5% RH (jei 15°C ≤ T ≤ 25°C) nuotoliniam ir ortakiniam modeliams, ±2% RH (jei 15°C ≤ T ≤ 25°C) aplinkos matavimo modeliui
- Matavimo vienetai: % RH
- Atsakymo laikas: 1/e (63%) 4 sek.
- Jutiklis: talpinis
- Korpusas: ABS V0
- Apaugos klasė: IP65 (nuotolinis ir ortakinis modeliai), IP20 (aplinkos matavimo modelis)
- Kabelių riebokšliai (nuotolinio ir ortakio modeliai): maks. Ø8 mm kabeliams
- Išėjimas / maitinimo įtampa: aktyvus jutiklis 0-10 V (maitinimo įtampa 24 Vac/Vdc ±10%), 3-4 laidai; pasyvus jutiklis 4-20 mA (maitinimo įtampa 16/30 Vdc), 2 laidai; įprasto režimo įtampa <30 VAC; didžiausia apkrova: 500 omų (4–20 mA) / mažiausia apkrova: 1 K omai (0-10 V)
- Suvartojimas: 2 VA (0-10 V) arba 0.6 VA (4-20 mA)
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Komunikacija su kompiuteriu: USB-mini DIN kabelis
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, be kondensacijos, aukštis nuo 0 iki 2000 m
- Svoris: 145 g (aplinkos matavimo modelis); 223 g (nuotolinis ir ortakinis modeliai)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856