

# Higrostatas KIMO HST

**Kaina:****167.98 € (be PVM)****203.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Higrostatas KIMO HST

Higrostatas yra skirtas drėgmei matuoti ir valdyti. Prietaisas rodo kintančią temperatūrą ir drėgmę bei turi programuojamą relę su dviem santykinės drėgmės slenksčiais. Vizualus ir garsinis perspėjimas. Korpusas su supaprastinta montavimo sistema.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Drėgmės matavimas: nuo 5 iki 95% RH
- Paklaida: ortakinis ir nuotolinis modeliai:  $\pm 1.5\%$  RH (if  $15^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$ ); aplinkos modelis:  $\pm 2\%$  RH (if  $15^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$ )
- Rezoliucija: 0.1% RH
- Temperatūros matavimas: nuo 0 iki 50°C arba nuo -20 iki +80°C (aplinkos arba ortakinis modelis)
- Paklaida: aplinkos modelis:  $\pm 0.4\%$  nuo matavimo vertės  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ; ortakinis ir nuotolinis modelis:  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  (diapazone nuo -40°C iki 70°C);  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  kituose diapazonuose
- Rezoliucija: 0.1°C
- Išėjimas: 1 relinis išėjimas
- Maitinimas: 24 Vac/Vdc  $\pm 10\%$
- Vartojimas: 3 VA
- Perspėjimas: raudonas LED ir garsinis perspėjimo signalai (70 dB iš 10 cm atstumo)
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II;

2012/19/EU WEEE

- Elektrinis sujungimas: gnybtų blokas kabeliams nuo Ø0,05 iki 2,5 mm<sup>2</sup>
- Sąsaja su kompiuteriu: USB-mini Din kabelis
- Matavimo vienetai: °C, °F, % HR
- Jutiklio tipas: NTC (temperatūra); Talpinis (drėgmė)
- Reakcijos laikas: temperatūra: 1/e (63%) 15 sek.; drėgmė: 1/e (63%) 4 sek.
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, nekondensacinės sąlygos, aukštis nuo 0 iki 2000 m
- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP20
- Ekranas: LCD, 10 skaitmenų, matmenys: 50 x 17 mm
- Svoris: 138 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856