Keturių kanalų temperatūros ir santykinės drėgmės Web jutiklis su PoE Comet P8641



Kaina:
383.93 € (be PVM)
464.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KETURIŲ KANALŲ TEMPERATŪROS IR SANTYKINĖS DRĖGMĖS WEB JUTIKLIS SU POE COMET P8641
Comet P8641 yra keturių kanalų Web jutiklis su Ethernet sąsaja, skirtas temperatūrai ir santykinei drėgmei matuoti prijungtais išoriniais zondais. Maitinimas galimas per Ethernet (PoE) pagal IEEE 802.3af. Prie jutiklio galima jungti keturis išorinius temperatūros zondus arba du išorinius temperatūros ir drėgmės zondus. Temperatūra gali būti rodoma Celsijaus arba Farenheito laipsniais.
Duomenys perduodami Ethernet tinklu keliais ryšio protokolais, o pavojaus signalai siunčiami el. paštu, SNMP Trap arba Syslog, todėl galimas nuotolinis signalizavimas. Išmatuotus duomenis galima apdoroti ir analizuoti internete COMET Cloud sistemoje, naudojant COMET Database programinę įrangą arba integravus į trečiųjų šalių sistemas.
Išoriniai zondai į komplektą neįeina.
Komplektacija: jutiklis P8641, naudotojo vadovas, kalibravimo sertifikatas su atsekamumu, nemokama konfigūravimo programinė įranga TSensor, COMET Cloud prieiga 3 mėnesiams.
Pasirinktinai: skaitmeniniai temperatūros zondai, skaitmeniniai temperatūros ir santykinės drėgmės zondai, 5 V DC maitinimo adapteris, laikikliai 19" spintai, GSM modemas, akredituota kalibravimas. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI
• Keturi kanalai: keturi temperatūros zondai arba du temperatūros ir drėgmės zondai
• Maitinimas per Ethernet (PoE)
• Ethernet sąsaja ir kelių ryšio protokolų palaikymas
• Nuotolinis signalizavimas el. paštu, SNMP Trap ir Syslog
• Duomenų apdorojimas COMET Cloud, COMET Database ar trečiųjų šalių sistemose

• Temperatūra rodoma Celsijaus arba Farenheito laipsniais

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Kanalai: 4 išoriniai temperatūros zondai arba 2 išoriniai temperatūros ir drėgmės zondai
• Temperatūros matavimo diapazonas: −55 … +105 °C
• Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
• Santykinės drėgmės rezoliucija: 0,1 % RH
• Temperatūros ir drėgmės tikslumas bei drėgmės diapazonas: pagal prijungtą zondą DSxx
• Darbinė temperatūra: −20 … +60 °C
• Matavimo intervalas: 2 s
• Ryšio protokolai: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML
• Pavojaus protokolai: el. paštas, SNMP Trap, Syslog
• Maitinimas: PoE (IEEE 802.3af) arba 5 V DC
• Apsaugos klasė: IP30
• Matmenys: 88 × 74 × 39,5 mm
• Svoris: apie 135 g
• Garantija: 36 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856