

Manostatai - slėgio jutikliai / siūstuvai KIMO



Manostatai - slėgio jutikliai / siūstuvai KIMO

Manostatas yra slėgio jutiklis, kuris turi jungiklį. Esant pasirinktam slėgiui, jungiklis įjungia elektrinį kontaktą ir sustabdo įrengimą, prie kurios jis yra prijungtas. Šie prietaisai yra skirti slėgiui valdyti. Slėgį matuoja nuo ± 100 Pa iki ± 2000 mbar. Yra vizualus ir garsinis perspėjimo signalas. Korpusas sukurtas taip, kad būtų galima lengvai montuoti. Solenoidinis vožtuvas automatiniam kalibravimui (PST11 modelis).

TECHNINIAI PARAMETRAI

Galimi modeliai:

- PST-11: diapazonas nuo -100 iki +100 Pa; paklaida: $\pm 1\%$ nuo matavimo vertės ± 2 Pa; rezoliucijos: 1 Pa, 0.1 mmH₂O, 0.01 inWG, 0.01 mmHG, 0.1 daPa, 0.001 kPa (0.01 kPa pour le PST-13), 0.01 hPa, 0.01 mbar
- PST-12: diapazonas nuo -1000 iki +1000 Pa; paklaida $\pm 1.5\%$ nuo matavimo vertės ± 3 Pa; rezoliucijos: 1 Pa, 0.1 mmH₂O, 0.01 inWG, 0.01 mmHG, 0.1 daPa, 0.001 kPa (0.01 kPa pour le PST-13), 0.01 hPa, 0.01 mbar
- PST-13: diapazonas nuo -10 000 iki +10 000 Pa; paklaida $\pm 1.5\%$ nuo matavimo vertės ± 3 mmH₂O; rezoliucijos: 1 Pa, 0.1 mmH₂O, 0.01 inWG, 0.01 mmHG, 0.1 daPa, 0.001 kPa (0.01 kPa pour le PST-13), 0.01 hPa, 0.01 mbar
- PST-14: diapazonas nuo -500 iki +500 mbar; paklaida $\pm 1.5\%$ nuo matavimo vertės ± 3 mbar; rezoliucijos: 1 mbar, 0.1 inWG, 1 mmHG, 0.1 PSI, 1 mmH₂O, 1 daPa, 1 hPa, 0.1 kPa
- PST-15: diapazonas nuo -2000 iki +2000 mba; paklaida $\pm 1.5\%$ nuo matavimo vertės ± 3 mbar; rezoliucijos: 1 mbar, 0.1 inWG, 1 mmHG, 0.1 PSI, 1 mmH₂O, 1 daPa, 1 hPa, 0.1 kPa

Kiti parametrai:

- Išėjimas: 1 RCR relinis NO (normaliai atidaromas): 5A / NC (normaliai uždaromas): 3A / 240 Vac. įprasto režimo įtampa <30 Vac
- Maitinimas: 24 Vac/Vdc $\pm 10\%$

- Relės ir aliarmo būseną: raudonas LED ir garsinis perspėjimo signalas (70 dB iš 10 cm atstumo)
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Elektrinis sujungimas: gnybtų blokas kabeliams nuo Ø0,05 iki 2,5 mm²
- Sąsaja su kompiuteriu: USB-mini Din laidas
- Reakcijos laikas: 1/e (63%) 0.3 sek.
- Nunulinimas: rankinis mygtuko paspaudimu; automatinis naudojant solenoidinį vožtuvą (PST11 modelis)
- Toleruojamas viršslėgis: PST-11, PST-12 modeliai: 21 000 Pa; PST-13 modelis: 69 000 Pa; PST-14 modelis: 1400 mbar; PST-15 modelis: 4100 mbar
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, nekondensacinės sąlygos, aukštis nuo 0 iki 2000 m
- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP20
- Ekranas: LCD, 10 skaitmenų, matmenys: 50 x 17 mm
- Svoris: 143 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856