

Multifunkcinis jutiklis / siūstuvas KIMO C 310



Multifunkcinis jutiklis / siūstuvas KIMO C 310

Multifunkcinis prietaisas su keičiamais matavimo zondais. Vienu metu gali matuoti iki keturių parametru, priklausomai nuo to, koks matavimo jutiklis yra naudojamas. Galimi matuoti parametrai: temperatūra, drėgmė, oro greitis, oro srautas, CO, CO₂, slėgis. Turi 2 analoginius išėjimus, taip pat yra versija su 4 reliniais išėjimais.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- 1 vieta keičiamai SPI-2 plokštei
- Tendencijų indikatorius
- Išėjimų diagnostika
- Eterneto ryšys (užsakoma papildomai)
- MODBUS tinklo RS485 sistema (užsakoma papildomai)
- ABS korpusas su nerūdijančio plieno priekiu
- IP65 apsaugos klasė

GALIMI JUTIKLIAI / ZONDAI IR MATAVIMO DIAPAZONAI

- Nerūdijančio plieno arba polikarbonato drėgmės / temperatūros matavimo zondas: drėgmė nuo 0 iki 100%RH ir temperatūra nuo -40 iki +180°C (priklauso nuo naudojamo zondo)
- Oro greičio mentelinis zondas: oro greičio matavimas nuo -5 iki 35 m/s (priklauso nuo konkretaus zondo); temperatūros matavimas nuo -20 iki +80°C; oro srauto matavimas nuo 0 iki 99 999 m³/h
- Oro greičio karštos vielos zondas: oro greitis nuo 0 iki 30 m/s; temperatūra nuo -20 iki +80°C; oro srautas nuo 0 iki 99 999 m³/h
- Daugiakryptis zondas: oro greičio matavimas nuo 0 iki 5 m/s ir temperatūros matavimas nuo 0 iki 50°C

- Pt100 1/3 DIN temperatūros zondas: nuo -50 iki +180°C / nuo -20 iki +80°C
- CO / temperatūros zondas: CO matavimas nuo 0 iki 500 ppm ir temperatūros matavimas nuo 0 iki 50°C
- CO2 / temperatūros zondas: CO2 matavimas nuo 0 iki 20 000 ppm ir temperatūros matavimas nuo 0 iki 50°C
- Slėgio / atmosferos slėgio plokštė: nuo -100 iki +10 000 Pa (priklauso nuo plokštės) / nuo 800 iki 1100 hPa

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 24 Vac / Vdc \pm 10%; 100-240 Vac, 50-60 Hz
- Išėjimai: 2 x 0/4-20 mA arba 2 x 0-5/10 V (4 laidai)
- Elektrinis sujungimas: srieginis gnybtų blokas kabeliams nuo 0,05 iki 2,5 mm² arba nuo 30 iki 14 AWG
- Garsinis perspėjimo signalas: 70 dB iš 10 cm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50°C
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP65
- Ekranas: keturių linijų grafinis apšviečiamas ekranas
- Kabelio riebokšlis: maks. Ø9 mm kabeliams
- Svoris: 700 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856