

Oro dalelių matuoklis CEM DT-9880M

**Kaina:****896.98 € (be PVM)****1085.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO DALELIŲ MATUOKLIS CEM DT-9880M

Oro dalelių matuoklis CEM DT-9880M – profesionalus prietaisas, skirtas oro kokybės vertinimui, dalelių koncentracijos, temperatūros, drėgmės ir paviršiaus temperatūros matavimui. Tai 4 viename dalelių skaitiklis su spalvotu 2,8" TFT LCD ekranu ir microSD atmintimi.

Integruotas vidinis siurblys užtikrina tikslų mėginių ėmimą. Spalvotas TFT ekranas leidžia realiu laiku stebėti duomenis, fotografuoti (JPEG) ir filmuoti (3GP), o rezultatai išsaugomi microSD kortelėje (iki 8 GB) tolimesnei analizei kompiuteryje. Prietaisas taip pat matuoja oro temperatūrą, santykinę drėgmę, rasos taško bei drėgnojo termometro temperatūrą, turi aliarmo funkcijas ir duomenų kaupimo režimus.

Komplektacija: oro dalelių matuoklis CEM DT-9880M, įkraunamas NiMH akumuliatorius, trikojis, dėklas, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Vienu metu matuoja 6 dalelių dydžio kanalus nuo 0,3 μm iki 10 μm
- PM2.5 ir PM10 masės koncentracijos matavimas ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 2,8" spalvotas TFT LCD ekranas (320 × 240 px)
- Vaizdų (JPEG) ir vaizdo įrašų (3GP) įrašymas
- Temperatūros, santykinės drėgmės, rasos taško ir drėgnojo termometro temperatūros matavimas
- Aukšto ir žemo lygio pavojaus signalai
- Programuojamas mėginio ėmimo laikas ir uždelsimas
- 5000 įrašų su data, laiku ir vietos etikete saugojimas
- Kalbų pasirinkimas: anglų, kinų, prancūzų, vokiečių, ispanų

- Automatinis maitinimo išjungimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dalelių kanalai: 0,3 µm; 0,5 µm; 1,0 µm; 2,5 µm; 5,0 µm; 10 µm
- Srauto greitis: 2,83 l/min (vidinis siurblys)
- Skaičiavimo efektyvumas: 50 % esant 0,3 µm; 100 % kai > 0,45 µm
- Sutapimo nuostoliai: 5 % esant 2 000 000 dalelių/ft³
- PM2.5 diapazonas: 0-500 µg/m³
- PM10 diapazonas: 0-500 µg/m³
- Duomenų saugojimas: 5000 įrašų, microSD kortelė (iki 8 GB)
- Skaičiavimo režimai: kaupiamasis, diferencinis, koncentracijos
- Oro temperatūra: 0 °C - 50 °C (±0,5 °C)
- Santykinė drėgmė: 0-100 % RH (±2,5 % RH, 20-80 % RH ribose)
- Rasos taško temperatūra: -30 °C - 100 °C
- Drėgnojo termometro temperatūra: 0 °C - 80 °C
- Ekranas: 2,8" TFT, 320 × 240 pikselių
- Sąsaja: USB
- Atmintis: microSD (iki 8 GB)
- Standartai: ASTM F649-01, ASTM F328-98, EN 61326, JIS B9921, GB 16292
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

