Temperatūros ir CO2 jutiklis / siųstuvas KIMO COT 212-R



Temperatūros ir CO2 jutiklis / siųstuvas KIMO COT 212-R

Prietaisas matuoja CO2 diapazone nuo 0 iki 20,000 ppm ir temperatūrą diapazone nuo 0 iki 50°C. Turi 2 analoginius ir 2 relinius išėjimus. Tendencijų indikatorius. ABS V0 korpusas. IP65 apsaugos klasė. Galima versija su ekranu arba be jo.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimo diapazonas (NTC): nuo 0 iki +50°C
- Paklaida: ±0.3°C
- Rezoliucija: 0.1°C / 0.1°F
- Reakcijos laikas: T90 = 0.9 sek. V(oras) = 1 m/s
- CO2 matavimo diapazonas: nuo 0 iki 5000 ppm (galimas diapazonas nuo 0 iki 20 000 ppm; dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis)
- Paklaida: ±3% nuo matavimo vertės ±50 ppm
- Rezoliucija: 1 ppm
- Reakcijos laikas: T63 = 35 sek.
- Aplinkos zondas: polikarbonatas, matmenys: ilgis 112 mm, skersmuo 26 mm
- Nuotolinis zondas: polikarbonatas, kabelio matmenys: ilgis 2 m, skersmuo 4.8 mm, zondo matmenys: ilgis 158 mm be kabelio riebokšlio, 183 mm su kabelio riebokšliu, skersmuo 26 mm
- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP65
- Ekranas: dviejų linijų, LCD
- Kabelių riebokšlis: maks. Ø8 mm kabeliams
- Maitinimas: 24 Vac / Vdc ±10%; 100-240 Vac, 50-60 Hz
- Analoginiai išėjimai: 2 x 4-20 mA arba 2 x 0-20 mA arba 2 x 0-5 V arba 2 x 0-10 V (4 laidai); įprasto režimo įtampa <30Vac; maks. apkrova 500 omų (0/4-20 mA) / min. apkrova 1 K omo (0-5/10 V)
- Reliniai išėjimai: 2, NO: 5A / NC: 3A / 240 Vac

- Elektrinis sujungimas: sraigtinis gnybtas 2,5 mm² kabeliui
- Komunikacija su kompiuteriu: USB-Mini Din kabelis
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50°C
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Svoris: 340 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856