Temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis su RS485 sąsaja Comet T3411



Kaina:
517.98 € (be PVM)
626.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS IR SANTYKINĖS DRĖGMĖS JUTIKLIS SU RS485 SĄSAJA COMET T3411
Comet T3411 yra aplinkos temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis su RS485 išėjimu, skirtas naudoti lauke ir patalpose. Prietaise įmontuoti santykinės drėgmės ir temperatūros jutikliai.
Išmatuotos vertės perskaičiuojamos į kitas drėgmės išraiškas: rasos taško temperatūrą, absoliutinę drėgmę, savitąją drėgmę, maišymosi santykį ir savitąją entalpiją. Drėgmės jutiklio temperatūros kompensacija veikia visame temperatūros diapazone. Temperatūra gali būti rodoma Celsijaus arba Farenheito laipsniais.
Duomenys perduodami RS485 sąsaja keliais ryšio protokolais.
Komplektacija: jutiklis T3411, naudotojo vadovas, kalibravimo sertifikatas su atsekamumu, nemokama konfigūravimo programinė įranga TSensor.
Pasirinktinai: 12 V maitinimo adapteris, jutiklio apsauginiai gaubteliai, COMETEO profesionalus termometro ekranas, versija su vandeniui nelaidžia jungtimi, akredituota kalibravimas. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI

• Temperatūros ir santykinės drėgmės matavimas viename prietaise
• Naudojimas lauke ir patalpose
• Perskaičiuojamos kitos drėgmės išraiškos: rasos taškas, absoliutinė ir savitoji drėgmė, maišymosi santykis, savitoji entalpija
• Drėgmės jutiklio temperatūros kompensacija visame temperatūros diapazone
• Pasirenkami temperatūros vienetai: Celsijaus arba Farenheito laipsniai
• RS485 sąsaja ir kelių ryšio protokolų palaikymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Temperatūros matavimo diapazonas: −30 … +80 °C
• Temperatūros tikslumas: ±0,4 °C
• Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
• Santykinės drėgmės matavimo diapazonas: 0 … 100 % RH
• Santykinės drėgmės tikslumas: ±2,5 % RH ruože 5 … 95 % RH esant 23 °C
• Santykinės drėgmės rezoliucija: 0,1 % RH
• Rasos taško matavimo diapazonas: −60 … +80 °C
• Rasos taško tikslumas: ±1,5 °C esant aplinkos temperatūrai < 25 °C ir RH > 30 %
• Rasos taško rezoliucija: 0,1 °C
• Ryšio protokolai: Modbus RTU, ARION, Advantech ADAM
• Maitinimas: 9 … 30 V DC
• Apsaugos klasė: IP65 (elektronika), IP40 (jutikliai)
• Matmenys: 88,5 × 170 × 39,5 mm
• Jutiklio kotelio ilgis: 75 mm
• Svoris: apie 150 g
• Garantija: 36 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856