Temperatūros ir santykinės drėgmės ortakio jutiklis su 4–20 mA išėjimu Comet T3113



Kaina:
485.99 € (be PVM)
588.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS IR SANTYKINĖS DRĖGMĖS ORTAKIO JUTIKLIS SU 4–20 MA IŠĖJIMU COMET T3113
Comet T3113 yra temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis su 4–20 mA išėjimu, skirtas montuoti ortakyje ir naudoti lauke bei patalpose. Santykinės drėgmės ir temperatūros jutikliai įrengti jutiklio kotelyje.

Išmatuotos vertės perskaičiuojamos į kitas drėgmės išraiškas: rasos taško temperatūrą, absoliutinę drėgmę, savitąją drėgmę, maišymosi santykį ir savitąją entalpiją. Drėgmės jutiklio temperatūros kompensacija veikia visame temperatūros diapazone.
Išėjimas 4–20 mA yra galvaniškai izoliuotas. Jo konfigūraciją (matavimo diapazoną ir vertę) naudotojas gali keisti iš kompiuterio.
Komplektacija: jutiklis T3113, naudotojo vadovas, kalibravimo sertifikatas su atsekamumu, nemokama konfigūravimo programinė įranga TSensor.
Pasirinktinai: tvirtinimo flanšai ortakiui, plastikinis įvadas tiesioginiam montavimui, kabelis jutiklio nustatymams per USB, jutiklio apsauginiai gaubteliai, versija su vandeniui nelaidžia jungtimi, akredituota kalibravimas. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI
• Temperatūros ir santykinės drėgmės matavimas viename prietaise
• Montavimas ortakyje, naudojimas lauke ir patalpose
• Perskaičiuojamos kitos drėgmės išraiškos: rasos taškas, absoliutinė ir savitoji drėgmė, maišymosi santykis, savitoji entalpija
• Drėgmės jutiklio temperatūros kompensacija visame temperatūros diapazone
• Galvaniškai izoliuotas 4–20 mA išėjimas
• Išėjimo konfigūravimas iš kompiuterio
TECHNINIAI PARAMETRAI
• Temperatūros matavimo diapazonas: −30 … +125 °C
• Temperatūros tikslumas: ±0,4 °C
• Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
• Santykinės drėgmės matavimo diapazonas: 0 … 100 % RH
• Santykinės drėgmės tikslumas: ±2,5 % RH ruože 5 … 95 % RH esant 23 °C
• Santykinės drėgmės rezoliucija: 0,1 % RH
• Rasos taško matavimo diapazonas: −60 … +80 °C
• Rasos taško tikslumas: ±1,5 °C esant aplinkos temperatūrai < 25 °C ir RH > 30 %
• Rasos taško rezoliucija: 0,1 °C
• Išėjimas: 4–20 mA, galvaniškai izoliuotas
• Darbinė temperatūra: −30 … +80 °C
• Maitinimas: 9 … 30 V DC
• Apsaugos klasė: IP65 (elektronika), IP40 (jutikliai)
• Matmenys: 88,5 × 250 × 39,5 mm
• Jutiklio kotelio ilgis: 150 mm
• Svoris: apie 150 g
• Garantija: 36 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856