

Temperatūros jutiklis / siųstuvas KIMO TM 210-R



Temperatūros jutiklis / siųstuvas KIMO TM 210-R

Prietaisas gali matuoti dvi temperatūras atskirai (dvi jutiklių įvestys), taip pat santykinę drėgmę, apskaičiuoja rasos tašką, absoliučią drėgmę, kombinacinį santykį, entalpiją. Prietaisas turi 2 analoginius ir 2 relinius išėjimus. Ekrane rodomi matavimo rezultatai. Konfigūruojami diapazonai. Mažiausių ir didžiausių verčių rodymas bei tendencijų indikatorius. IP65 apsaugos klasė.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimas (kanalas 1, Pt100 temperatūra): nuo -20 iki +80°C (aplinkos modelis), nuo -100 iki +400°C (nuotolinis modelis)
- Paklaida: $\pm 0.3\%$ nuo matavimo vertės $\pm 0.25^\circ\text{C}$
- Rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros matavimas (kanalas 2, Pt100 temperatūra arba temperatūra drėgnuoju termometru): nuo -100 iki +400°C arba nuo -50 iki 100°C (tikslus diapazonas ir paklaida priklauso nuo naudojamo zondo)
- Santykinė drėgmė: nuo 0 iki 100% RH
- Rasos taškas: nuo -50 iki +100°C
- Absoliutinė drėgmė: nuo 0 iki 600 g/m³
- Entalpija: nuo 0 iki 15 000 kJ/kg
- Kombinacinis santykis: nuo 0 iki 9999.9 g/kg
- Maitinimas: 24 Vac / Vdc $\pm 10\%$
- Išėjimas: 2 x 4-20 mA arba 2 x 0-20 mA arba 2 x 0-5 V arba 2 x 0-10 V (4 laidai); įprasto režimo įtampa <30 Vac; maksimali apkrova 500 omų (0/4-20 mA), minimali apkrova 1 K omų (0-5/10 V)
- Reliniai išėjimai: 2
- Vartojimas: 6 VA
- Elektrinis sujungimas: sraigtinis gnybtas 2,5 mm² kabeliui
- Jutiklio tipas: Pt100 1/3 pagal DIN IEC751

- Komunikacija su kompiuteriu: USB-Mini Din laidas
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50°C
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/UE CEM; 2014/35/UE Basse Tension; 2011/65/UE RoHS II; 2012/19/UE DEEE
- Korpusas: ABS V0
- Apsaugos klasė: IP65
- Ekranas: 2 linijų LCD
- Kabelių riebokšlis: maks. Ø8 mm kabeliams
- Svoris: 340 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856