

Temperatūros siūstuvas / jutiklis KIMO TM 110



Temperatūros siūstuvas / jutiklis KIMO TM 110

Temperatūros matavimo jutiklis / siūstuvas, matuojantis temperatūrą nuo 0 iki 50 °C (aplinkos stebėjimo modelis) arba nuo -20 iki +80°C (ortakinis arba prie vamzdyno tvirtinamas modelis) bei nuo -100 iki 400°C (modelis su Pt100 gnybtų bloku). ABS V0 korpusas, IP65 apsaugos klasė (nuotolinis, ortakinis ir prie vamzdyno tvirtinamas modeliai) arba IP20 (aplinkos stebėjimo modelis). Matuoklis gali būti su ekranu arba be jo.

Konfigūruojamas progamine įranga arba DIP jungikliu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo vienetai: °C, °F
- Temperatūros matavimas: nuo 0 iki 50°C (aplinkos matavimo modelis), nuo -20 iki +80°C (ortakinis ir tvirtinamo prie vamzdyno modeliai), nuo -100 iki +400°C (modelis su gnybtų bloku)
- Paklaida: Pt100: ±0.5% nuo matavimo vertės ±0.5°C; NTC: ±0.3°C (nuo -40 iki 70°C); ±0.5°C (žemiau arba virš diapazono nuo -40 iki +70°C)
- Jutiklio tipas: Pt100 arba NTC (priklausomai nuo pasirinkto modelio)
- Reakcijos laikas: 1/e (63%) 5 sek. (aplinkos matavimo modelis); 1/e (63%) 15 sek. (vamzdinio kontakto modelis); 1/e (63%) 20 sek. (nepraleidžiantis oro modelis)
- Rezoliucija: 0.1°C
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, ne kondensacinės sąlygos, aukštis nuo 0 iki 2000 m
- Išėjimas / maitinimas: aktyvus jutiklis 0-10 V (maitinimas 24 Vac / Vdc ± 10%), 3-4 laidai; pasyvus kilpos jutiklis 4-20 mA (maitinimas 16/30 Vdc), 2 laidai; įprasto režimo įtampa <30 VAC; maksimali apkrova: 500 omų (4-20 mA) / mažiausia apkrova: 1 K omai (0-10 V)
- Vartojimas: 2 VA (0-10 V) arba 0.6 VA (4-20 mA)
- Atitikimas Europos direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE

- Sąsaja su kompiuteriu: USB-mini DIN kabelis
- Eterneto ryšys: nėra
- Modbus tinklas: nėra

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856