

# GSM/GPRS komunikatorius SECOLINK GSV7



## SECOLink

SECOLink įsikūrusi jau nuo 1996m. ir didžioji produkcija yra automobilių saugumo sistemos, saugumo sistemų jutikliai, automobilių imobilizatoriai, nuotolinio valdymo sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos, patalpų saugumo sistemos, duomenų perdavimo įrenginiai, naudojantys GSM tinklą bei gamybos procesų valdymo informacinės sistemos.



## GSM/GPRS komunikatorius SECOLINK GSV7

6 laidinės zonos, 2 PGM bei aliarmo pranešimai mobilijoje aplikacijoje, GSM, skambučiu ar SMS komunikatoriuje SECOLINK GSV7. Ypač patvarus plastikinis korpusas bei programavimo sąsaja USB, GPRS leis saugiai jaustis, kad ir kur bebūtumėte.

### Techniniai parametrai:

- Laidinių zonų skaičius plokštėje - 6;
- Atvirų kolektorių skaičius plokštėje - PGM 2;
- Raportavimo į saugos tarnybą formatas - CID per GPRS;
- Protokoliai, kuriais raportuojama į saugos tarnybą - E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA;
- Suderinamumas su centralėmis per KEYBUS sąsają - PC5xx, PC14xx, PC15xx, PC16xx, PC18xx;
- Suderinamumas su centralėmis per SERIAL sąsają - SP4xxx, SP6xxx, SP7xxx, EVOxxx, MG5xxx;
- Suderinamumas su SG-SYSTEM II, III IP card - Yra;
- Aliarmo pranešimas vartotojui - SECOLINK PRO mobilijoji aplikacija, GSM skambutis, SMS;
- Balso gido kalba - Lietuvių (galimos kitos kalbos);
- SMS teksto kalba - Lietuvių (galimos kitos kalbos);
- DTMF konvertavimas iš PSTN į GPRS - Yra (vienos krypties);
- Plastikinis korpusas - Yra;
- Maksimali srovė į išėjimą -PGM1 - 0,05 A;

- Maksimali srovė į išėjimą -PGM2 -0,05 A;
- **Maitinimas - Iš nepriklausomo maitinimo šaltinio:**
- Maitinimo šaltinis - 12-19V (DC) or 16.5V (AC).
- **Maitinimas - iš centralės maitinimo šaltinio:**
- Vartojama srovė budėjimo režime - 50 mA;
- Maksimali vartojama srovė siuntimo metu - 260 mA;
- Gabaritiniai matmenys P x A mm - 120 x 64;
- Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams - ROHS;
- Darbinė temperatūra - Nuo -10°C iki +50°C;
- Komunikatoriaus nustatymų programavimo sąsaja - USB, SMS pranešimai;
- Komunikatoriaus mikroprogramos (firmware) atnaujinimo sąsaja - USB, GPRS.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856