

# Lazerinis atstumo matuoklis CEM LDM-60H

**Kaina:****87.48 € (be PVM)****105.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS CEM LDM-60H

Lazerinis atstumo matuoklis CEM LDM-60H skirtas greitiems ir tiksliems atstumų, plotų, tūrių, aukščio bei kitų parametrų matavimams iki 60 metrų. Prietaisas leidžia atlikti tiek tiesioginius, tiek netiesioginius matavimus, kai prieiga prie objekto yra ribota.

Kompaktiškas rankinis dizainas užtikrina patogų naudojimą patalpose, o spartieji klavišai leidžia greitai atlikti sudėties, atimties, ploto, tūrio bei Pitagoro skaičiavimus. Min./Max. funkcija padeda nustatyti didžiausias ir mažiausias vertes. Paskutinių 20 matavimų atmintis leidžia patogiai peržiūrėti rezultatus, o trijų eilučių LCD ekranas su apšvietimu užtikrina aiškų rodmenų matomumą įvairiomis darbo sąlygomis.

**Komplektacija:** lazerinis atstumo matuoklis CEM LDM-60H, baterijos, dėklas.

### PRIVALUMAI

- Momentinis ir nuolatinis (sekimo) atstumo matavimas
- Netiesioginis matavimas atliekant 2 arba 3 matavimus
- Ploto ir tūrio skaičiavimas, skaičiavimai naudojant Pitagoro teoremą
- Didžiausių ir mažiausių verčių nustatymas, rodmenų sudėtis ir atimtis
- 20 paskutinių matavimų atmintis
- Lazero taikiklio rodyklė
- Trijų eilučių LCD ekranas su apšvietimu
- Baterijos būsenos indikatorius
- Automatinis lazero ir prietaiso išjungimas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0,05-60 m (0,15-196,8 ft)
- Matavimo tikslumas:  $\pm 1,5$  mm ( $\pm 0,06$  in)
- Mažiausias rodomas vienetas: 1 mm
- Matavimo vienetai: m, coliai, pėdos
- Lazerio klasė: II klasė
- Lazerio tipas: 635 nm, <1 mW
- Atmintis: 20 matavimų
- Ekranas: 3 eilučių LCD su apšvietimu
- Apsaugos klasė: IP54 (apsauga nuo dulkių ir purslų)
- Darbinė temperatūra: -10 °C - 50 °C
- Laikymo temperatūra: -20 °C - 60 °C
- Baterijos veikimo laikas: iki 4000 matavimų
- Baterija: 2 x AAA 1,5 V
- Automatinis lazerio išjungimas: po 30 sek.
- Automatinis prietaiso išjungimas: po 3 min.
- Matmenys: 115 x 48 x 28 mm
- Svoris: 135 g
- Gamintojas: CEM

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856