

Automatinis nivelyras Leica NA720

**Kaina:****445.00 € (be PVM)****538.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Automatinis nivelyras Leica NA720

Šios serijos automatiniai optiniai nivelyrai pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, yra itin tvirti ir užtikrina optimalų matavimų tikslumą. Gausus lietus, dulkėta aplinka ir vibracija visiškai neapsunkina darbo su prietaisu. Optinis nivelyras specialiai sukurtas dirbti sudėtingomis sąlygomis, turi IP57 apsaugos klasę (atsparus dulkei ir vandeniui). Net jei nivelyras buvo panardintas į vandenį, ištraukus prietaisą toliau sėkmingai galite atlikti užduotis, o matavimų rezultatai išliks tokie pat tikslūs.

Automatiniu nivelyru galima dirbti įvairiu paros metu - net prasto apšvietimo sąlygomis. Azotu užpildytas teleskopas apsaugo objektyvą nuo rasojeimo, todėl visada turėsite aiškų vaizdą. Dėka stabilaus ir patikimo kompensatoriaus nivelyrą reikia rečiau perreguliuoti ar atlikti dažnus papildomus patikrinimus.

NIVELYRO PRIVALUMAI

- Tvirtas korpusas, patikimas nivelyras
- Itin paprastas valdymas
- Aiškiai pateikiami rezultatai
- Patogus nukreipimas - greitas ir tikslus nukreipimas į tikslą
- Azotu užpildytas teleskopas apsaugo objektyvą nuo apsitraukimo ir užtikrina aiškų vaizdą
- Idealus kontrastas
- Atsparus vibracijos įtakai
- Atsparus vandeniui ir dulkei - IP57 apsaugos klasė

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Didinimas: 20x

- Teleskopo vaizdas: vertikalus
- Azotu užpildytas teleskopas: taip
- Objektyvo skersmuo: 30 mm
- Trumpiausias atstumas: 0.5 m
- Kampų matavimas: pasirinkimas tarp 360 laipsnių
- Atstumo matavimo daugybės koeficientas: 100
- Konstanta: 0
- Apskritimo lygis: 10' / 2mm
- Horizontalus judėjimas: į abi puses
- Tikslumas: 1.5 mm vieno matavimo 30 m atstumu
- Kompensatoriaus nustatymo tikslumas: <0.5"
- Pakreipimo sritis: $\pm 15'$
- Kritimo atsparumas: ISO 9022-33-5
- Apsaugos klasė: IP 57
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50°C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 iki +70°C
- Matmenys: 19 x 12 x 12 cm
- Svoris: 1.6 kg



Reikalingas konkrečių parametru nivelyras?

Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktus pageidavimus surasime optimaliausią nivelyrą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [AUTOMATINIAI NIVELYRAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856