Automatinis nivelyras Leica NA724



Kaina:
550.00 € (be PVM)
665.50 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Automatinis nivelyras Leica NA724

Šis optinis nivelyras pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, yra itin tvirtas ir užtikrina optimalų matavimų tikslumą. Lietus, dulkėta aplinka ar vibracija visiškai neapsunkina darbo, kadangi nivelyras specialiai sukurtas dirbti sudėtingomis sąlygomis (IP57 apsaugos klasė - atsparumas dulkėms ir vandeniui). Net jei nivelyras buvo panardintas į vandenį, ištraukus prietaisą toliau sėkmingai galite atlikti užduotis, o matavimų rezultatai išliks tokie pat tikslūs.

Nivelyru galima dirbti įvairiu paros metu - net prasto apšvietimo sąlygomis. Azotu užpildytas teleskopas apsaugo objektyvą nuo rasojimo, todėl visada turėsite aiškų vaizdą. Dėka stabilaus ir patikimo kompensatoriaus nivelyrą reikia rečiau perreguliuoti ar atlikti dažnus papildomus patikrinimus.

NIVELYRO PRIVALUMAI

- Tvirto korpuso, patikimas optinis nivelyras
- Itin paprastas valdymas
- Aiškiai pateikiami rezultatai
- Patogus nukreipimas - greitas ir tikslus nukreipimas į tikslą
- Azotu užpildytas teleskopas apsaugo objektyvą nuo apsitraukimo ir užtikrina aiškų vaizdą
- Idealus kontrastas
- Atsparus vibracijos įtakai
- Atsparus vandeniui ir dulkėms - IP57 apsaugos klasė

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Didinimas: 24x

- Teleskopo vaizdas: vertikalus
- Azotu užpildytas teleskopas: taip
- Objektyvo skersmuo: 36 mm
- Trumpiausias atstumas: 0.5 m
- Kampų matavimas: pasirinkimas tarp 360 laipsnių
- Atstumo matavimo daugybos koeficientas: 100
- Konstanta: 0
- Apskritimo lygis: 10’ / 2mm
- Horizontalus judėjimas: į abi puses
- Tikslumas: 1.2 mm vieno matavimo 30 m atstumu
- Kompensatoriaus nustatymo tikslumas: <0.5"
- Pakreipimo sritis: ± 15'
- Kritimo atsparumas: ISO 9022-33-5
- Apsaugos klasė: IP 57
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50°C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 iki +70°C
- Matmenys: 19 x 12 x 12 cm
- Svoris: 1.6 kg



Reikalingas konkrečių parametrų automatinis - optinis nivelyras? Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktus pageidavimus surasime optimaliausią optinį nivelyrą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856