

Kombinuotas liepsnos ir cigarečių dūmų detektorius CSA-FGV24

**Kaina:****432.93 € (be PVM)****523.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KOMBINUOTAS LIEPSNOS IR CIGAREČIŲ DŪMŲ DETEKTORIUS CSA-FGV24

Kombinuotas cigarečių dūmų ir liepsnos detektorius, skirtas naudoti iš tinklo. Jį galima prijungti tik prie išorinio maitinimo šaltinio, kurio nuolatinė įtampa yra **9-24 V** (9, 12, 18, 24 V).

Jei aptinkami dūmai ir (arba) liepsna, atkuriamas užprogramuotas failas su balso įrašymu bet kuria kalba. Vartotojas gali užprogramuoti **iki 100 pranešimų** ir pasirinkti juos paleisti atskirai arba paeiliui. Tarpus tarp pranešimų galima reguliuoti nuotoliniu būdu, kad pranešimas būtų atkurtas tinkamu laiku. Detektoriaus programavimas ir valdymas atliekamas naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą CSA-IR2 (į komplektą neįeina ir jį reikia įsigyti atskirai).

Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRP plastiko).

Galimos naudojimo vietos: biurai, mokyklos, ligoninės, viešieji pastatai (teismai, biurai, bankai ir kt.), pramonės, prekybos ir sporto įstaigos, restoranai, patalpos, kuriose ruošiamas maistas, barai, kazino, naktiniai klubai, oro uostai ir jūrų uostai, transportas terminaluose ir visose kitose nerūkymo zonose.

Papildomai galima įsigyti: valdymo pultelį.

LIEPSNOS IR CIGAREČIŲ DŪMŲ DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: Cigarečių dūmai ir liepsna (ugnis)
- Saugoma vieta: 27m3 (3 x 3 x 3m)
- Jautrumas: Aptinka 25 mm liepsną per 1 sekundę iki 6 m atstumu (matymo laukas 120 °)
- 5 programuojamos aliarmo ribos: Labai aukštas, aukštas, normalus, vidutinis, žemas arba išjungtas
- Aktyvinimo signalizavimas: Vartotojo pasirinktas balso raginimas
- Programavimas: Detektoriaus programavimas ir valdymas belaidžiu nuotolinio valdymo pultu (nepridedamas):
- Galimybė užprogramuoti iki 100 balso pranešimų bet kuria kalba
- Galimybė nustatyti intervalą tarp pranešimų, kad pranešimas būtų atkurtas tinkamu laiku
- Galimybė nustatyti grojamų pranešimų garsumą ir pakartojimų skaičių
- Ryšio tipas: laidinis
- Montavimas: Lubos
- Korpusas: Stiklo pluoštu sustiprintas plastikas (GRP plastikas), spalva balta
- Papildomai pridedamas tvirtinimo laikiklis
- Maitinimo šaltinis: Per išorinį maitinimo šaltinį, kurio nuolatinė įtampa yra 9-24 V (9, 12, 18, 24 V)
- Darbinė temperatūra: -10 ~ 50 ° C
- Drėgmė: iki 95% be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE ženklas

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856