

Armatūros skeneris LR-G150



ARMATŪROS SKENERIS LR-G150

Tai nešiojamas, išmanus neardomasis bandymo įrenginys, skirtas tiksliai gelžbetonio konstrukcijų analizei. Jis leidžia greitai ir efektyviai nustatyti betono dangos storį, armatūros skersmenį ir pasiskirstymą, todėl yra nepakeičiamas statybos, renovacijos ir priežiūros projektuose.

Be to, LR-G150 gali aptikti feromagnetinių medžiagų ir laidininkų orientaciją bei pasiskirstymą neferomagnetinėje terpėje. Tai kompaktiškas ir lengvai naudojamas prietaisas, kuris užtikrina didelį matavimo tikslumą, patogią vartotojo sąsają ir ilgą baterijos veikimo laiką.

PRIVALUMAI

- Pažangi technologija tiksliam armatūros aptikimui
- Kompaktiškas ir lengvas dizainas, kad būtų lengva valdyti
- Intuityvi sąsaja užtikrina patogų naudojimą
- Stilinga išvaizda su ergonomišku dizainu, kad būtų lengviau naudoti ilgą laiką
- Dvejopo naudojimo įrenginys su dviem veikimo režimais: zondas gali būti naudojamas atskirai arba suporuotas su stumdomu vežimėliu
- Įrengtas lietimui jautrus spalvotas LCD ekranas, užtikrinantis aiškią ir lengvą sąveiką su vartotojo sąsaja
- Turi didelės talpos įkraunamą ličio bateriją su nuimamu akumuliatoriaus skyriumi, kad ištvėrmė būtų be rūpesčių
- Naudoja didelės galios kietojo kūno perdavimo rites, kad būtų užtikrinta puiki apsauga nuo trukdžių ir didesnis aptikimo tikslumas
- Inovatyvus didelio tikslumo linijinių Hall jutiklių naudojimas, siekiant didesnio armatūros strypo atstumo nustatymo tikslumo
- Atnaujinta armatūros korekcijos funkcija palaiko tuo pačiu metu armatūros atstumo ir skersmens koregavimą, pagerindama išmatuoto apsauginio sluoksnio storio tikslumą
- Profesionali viršutinė kompiuterio programinė įranga sumaniai analizei ir automatiniam testavimo ataskaitų generavimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas dydis: 5"
- Ekranas taškų matrica: 854 x 480
- Pagrindinio kompiuterio dydis: 200 x 125 x 50 mm

- Pagrindinio įrenginio svoris: 620 g
- Bluetooth: Nr
- Nuskaitymo režimas Nuskaitymo režimas: Greitas / Profilis/ Tinklelis
- Lazerinis padėties nustatymas: Nr
- Maksimalus diapazonas (mm) - 1 diapazonas: 6 ~ 90
- Maksimalus diapazonas (mm) - 2 diapazonas: 6 ~ 190
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis - ± 1 (mm): 6 ~ 80
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis - ± 2 (mm): 81 ~ 120
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis - ± 3 (mm): 121-140
- Maks. leistinas nuokrypis nuo betono dangos gylio - ± 4 (mm): 141-190

- **Atitinka standartus:**

BS 1881, 204 dalis

DGZfP B2

DIN 1045

SIA 262-1

SN 505262

SS 78-B4

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt

Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502

PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas

A/s: LT977044060008362856