

Armatūros skeneris LR-G300



ARMATŪROS SKENERIS LR-G300

Tai pažangus armatūros skeneris, skirtas tiksliai aptikti ir analizuoti gelžbetonines konstrukcijas. Jis leidžia neardomuoju būdu nustatyti armatūros padėtį, pasiskirstymą ir betono dangos storį, todėl yra nepakeičiamas įrankis statybos, renovacijos ir priežiūros projektuose.

Integruota programinė įranga suteikia galimybę lengvai importuoti, tvarkyti, analizuoti ir grafiškai atvaizduoti duomenis, užtikrinant efektyvią projekto stebėseną. Kelių stotelių korekcija, optimizuotas armatūros vertinimo algoritmas ir patobulintas lazerinis padėties nustatymas leidžia pasiekti itin tikslius aptikimo rezultatus ir patogų naudojimą.

PRIVALUMAI

- Palaiko belaidį ryšį su mobiliaisiais telefonais, leidžia atlikti testavimą realiuoju laiku ir įkelti testavimo duomenis į debesų platformas
- Profesionali programinė įranga, galinti generuoti 3D modelius, išmanią analizę ir automatinį testavimo ataskaitų generavimą
- Įrengtas naujas didelio tikslumo jutiklis, kurio storio ekrano tikslumas yra iki 0,1 mm, palaiko daugybę armatūros ir pagrindinių armatūros strypo korekcijų, todėl bandymo rezultatai yra tikslesni
- „Plug-and-play“ baterijų skyrius - greitas keitimas, komplekte dvi baterijos ilgalaikiam darbui
- Viso vaizdo didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas su dideliu ekranu ir korpuso santykiu bei įvairiais temų stiliais geresniems rodymo efektams
- Optimizuotas armatūros vertinimo algoritmas įvairiais nuskaitymo režimais, pagerinantis tankių armatūros strypų atpažinimo galimybes ir suteikiantis tikslesnes apsauginių sluoksnių storio vertes
- Palaiko testavimo režimus įvairioms sudėtingoms sąlygoms, įskaitant armatūros strypų aptikimo vengimą, įgaubto paviršiaus aptikimą ir išgaubto paviršiaus aptikimą
- Atnaujintas keturių eilučių lazerinis padėties nustatymas, gretimų armatūros strypų padėties ir vidurio linijų rodymas realiuoju laiku, keli priminimai, pvz., nukreipimo rėmas ir indikatorius lemputės, palengvinantis armatūros strypo padėties nustatymą ir šerdies gręžimą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas dydis: 3,5"
- Ekranas taškinė matrica: 640×480
- Priimančiojo įrenginio dydis: 210×95×120 mm

- Priimančiojo įrenginio svoris: 650 g
- "Bluetooth": Taip
- Skenavimo režimas: Greitasis / Procedūrinis / Tinklelis ir vaizdas / Smulkusis / Sudėtingas / Banginis
- Lazerinis padėties nustatymas Taip
- Maksimalus diapazonas (mm) - 1 diapazonas: 1 ~ 120
- Maksimalus diapazonas (mm) - 2 diapazonas: 1 ~ 210
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis - ± 1 (mm): 1 ~ 80
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis - ± 2 (mm): 81 ~ 120
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis - ± 3 (mm): 121-160
- Maks. leistinas nuokrypis nuo betono dangos gylio - ± 4 (mm): 161 ~ 210

- **Atitinka standartus:**

BS 1881, 204 dalis

DGZfP B2

DIN 1045

SIA 262-1

SN 505262

SS 78-B4

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856