

# Betono bandymo plaktukas PCE-HT 225E

**Kaina:****2162.52 € (be PVM)****2616.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## BETONO BANDYMO PLAKTUKAS PCE-HT 225E

PCE-HT 225E yra bandomasis betono plaktukas, dar vadinamas betono atmušimo plaktuku arba šveicarišku plaktuku. Jis naudojamas neardomiesiems paviršiaus kietumo ir gniuždymo stiprumo matavimams. Šis atmušamas plaktukas, tinkamas naudoti su betonu, uolienomis ir statybinėmis medžiagomis. Plaktukas turi skaitmeninį ekraną, balso funkciją, USB prievado duomenų sąsają ir atmintį iki 200 matavimo verčių. Gamintojo sukalibruotas betono bandymo plaktukas išmatuotas vertes rodo LCD ekrane, todėl rezultatus lengva perskaityti. USB prievadas leidžia perkelti duomenis į kompiuterį ar spausdintuvą.

**Komplekte yra:** betono bandymo plaktukas PCE-HT 225E, USB laidas, programinė įranga, šiurkščių paviršių šlifavimo akmuo, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

### PRIVALUMAI

- Neardomas
- Gamintojo sukalibruotas
- Tiesioginis skaitmeninis ekranas
- Balso funkcija
- USB prievado duomenų sąsaja
- Atmintis iki 200 reikšmių
- Yra duomenų apdorojimo programinė įranga
- Reguliuojamas foninio apšvietimo ryškumas ir energiją taupantis automatinis išjungimas
- Siurblio žymėjimas, matavimo kreivė, karbonizacijos gylys ir viršutinės / apatinės leistinos vertės

ribinės nuostatos

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Bandymo diapazonas: 10–60 MPa arba 100–600 kg/cm<sup>2</sup> / 1450,38–8702,26 psi
- Smūgio energija: 2,207 J arba N-m / 1,6278 ft-lb
- Smūgio eiga: 75 ± 0,3 mm / 2,95 ± 0,012 colio
- Spyruoklės standumas: 785 J arba N-m / 578,99 ft-lb
- Vidutinė atšokimo vertė (kalibravimui): 80 ± 2
- Sferinio antgalio spindulys: 25 ± 1 mm / 0,99 ± 0,04 colio
- Matavimo antgalio sukibimas: 0,65 ... 0,15 N
- Duomenų sąsajos: USB 2.0 prievadas
- Duomenų saugojimo arba atminties talpa: iki 200 matavimo verčių
- Ekranas: LCD, 176 x 220 mm
- Maitinimas: 4 x AAA šarminės baterijos
- Svoris: apie 1,1 kg
- Matmenys: apie 54 x 280 mm

\*\*\* Pastaba: matavimo reikšmės rodomos ir įrašomos tik MPa \*\*\*

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856